

【防潮柜】防潮柜价格，优质防潮柜批发

产品名称	【防潮柜】防潮柜价格，优质防潮柜批发
公司名称	深圳市佰科源工业设备有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	品牌:佰科源 规格:W1200*D710*H1940mm 湿度控制:1-10%RH，10-20%RH，20-60%RH（可选）
公司地址	深圳市宝安区松岗街道大田洋西坊工业区世峰工业园B1栋
联系电话	0755-36968162 13622351099

产品详情

防潮柜防潮原理：

防潮柜主要核心除湿部件为背部的除湿机芯，机芯内设上下活动页门各四块，并由采用合金记忆弹簧连接。再生时，活动页门与模块内板紧密贴合，对外打开。加热模块内部的干燥剂，使其干燥。待完成再生后，进入除湿阶段时，模块进入微功耗维持状态，合金记忆弹簧自动收缩，活动页门对外关闭。使干燥剂对柜内作用，从而令柜内湿度下降。

防潮柜存放产品类型：

- 1、IC、半导体器件
- 2、粉末、细小料粒产品、药材等工业级微电脑防潮箱
- 3、矽圆晶片
- 4、电子元器件
- 5、液晶玻璃基片
- 6、光学胶片及镜片
- 7、石英振动器

8、精密仪器仪表等储存

9、其他电子元件。

防潮柜柜体结构介绍：

- 1、防潮箱箱体外壳采用冷扎钢板，数控落料、折弯、保护焊焊接而成，使用耐高温喷涂处理外观；
- 2、柜门框架采用永磁密封橡胶带，确保柜体密闭性，柜门有安装钢化玻璃来作为观察窗，直观明了；
- 3、层板：采用可调式层板，方便客户合理分配柜内空间；
- 4、脚轮：四组脚轮，可随意移动柜子，并且其中两个有刹车；
- 5、柜子背部装有除湿模块，采用无缝式安装，保证柜子的密闭性；控制器，可直观读取柜体湿度和操作。

湿度范围	体积（升）	内尺寸（mm）	外尺寸(mm)
1-60%RH 数显	160	W448*D420*H910	W450*D450*H1010
1-60%RH 数显	240	W598*D370*H1150	W600*D400*H1250
1-60%RH 数显	320	W898*D420*H910	W900*D450*H1010
1-60%RH 数显	435	W898*D570*H910	W900*D600*H1010
1-60%RH 数显	540	W598*D720*H1385	W600*D750*H1485
1-60%RH 数显	728	W598*D680*H1840	W600*D710*H1940
1-60%RH 数显	870	W898*D570*H1800	W900*D600*H1900
1-60%RH 数显	1428	W1198*D680*H1840	W1200*D710*H1940
1-60%RH 数显	1428	W1198*D680*H1840	W1200*D710*H1940

防潮柜对应湿度的产品存放：

- 1、55-60%rh 古董、纸币、传真纸；
- 2、45-55%rh 相机、镜头、滤镜、计算机用品、幻灯片、影带、CD ROM、PDA、麦克风；
- 3、40%rh以下 光电半导体组件、电子零件等制品、半成品；
- 4、40-50%rh 精密加工金属制品，银器、铜器、模型车、刀具、量具、仪器等等 有金属表面氧化可能物品；
- 5、40%rh以下 药食品、保健食品、中西药材、干燥食品、容易受潮结块等食品物料；
- 6、30%rh以下 化工原料：制药原材料、调料、涂料、粉料、粉末材料、接着剂；
- 6、农园研究用品：种子、花粉、干燥花等。

【防潮柜】防潮柜价格，优质防潮柜批发