

西门子6ES7 215-1AG40-0XB0

产品名称	西门子6ES7 215-1AG40-0XB0
公司名称	宁波大都摩通自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:SIEMENS 型号:S7-1200 CPU1215C 产地:中国
公司地址	浙江省宁波市海曙区高桥镇新丰街（注册地址）
联系电话	15958283285

产品详情

S7-1200PLC CPU1215C产品详细信息

产品型号：CPU1215C

订货号：6ES7 215-1AG40-0XB0

产品规格：130*100*75

产品重量：500g

技术数据

SIMATIC S7-1200，CPU
1215C，紧凑型
CPU，DC/DC/DC，2个
PROFINET 端口，机载 I/O：
14 个 24VDC 数字输入；10 个
24VDC 数字输出；0.5A；2 AI
0-10V DC，2 AO 0-20mA DC，
电源：直流 20.4-28.8V DC，
程序存储器/数据存储器 125 KB

一般信息
产品类型标志
固件版本
附带程序包的
工程系统
电源电压
额定值 (DC)
DC 24 V

CPU 1215C DC/DC/DC
V4.2

STEP 7 V14 以上

是

允许范围, 下限 (DC)	20.4 V
允许范围, 上限 (DC)	28.8 V
反极性保护	是
负载电压 L+	
额定值 (DC)	24 V
允许范围, 下限 (DC)	20.4 V
允许范围, 上限 (DC)	28.8 V
输入电流	
耗用电流 (额定值)	500 mA; 仅 CPU
耗用电流, 最大值	1 500 mA; CPU 连同全部扩展模块
接通电流, 最大值	12 A; 28.8 V DC 时
It	0.5 A · s
输出电流	
用于背板总线 (DC 5 V), 最大值	1 600 mA; 最大 5 V DC, 用于 SM 和 CM
传感器供电	
24 V 传感器供电	
24 V	L+ 减去 4 V DC (最小值)
功率损失	
功率损失, 典型值	12 W
存储器	
工作存储器	
集成	125 kbyte
可扩展	否
装载存储器	
集成	4 Mbyte
插拔式 (SIMATIC 存储卡), 最大值	带有 SIMATIC 存储卡
缓冲	
存在	是
免维护	是
不带电池	是