原装现货6ES7 215-1HG40-0XB0

产品名称	原装现货6ES7 215-1HG40-0XB0
公司名称	宁波大都摩通自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:SIEMENS 型号:S7-1200PLC CPU1215C 产地:中国
公司地址	浙江省宁波市海曙区高桥镇新丰街（注册地址）
联系电话	15958283285

产品详情

S7-1200PLC CPU1215C产品参数

型号：CPU1215C

订货号：6ES7 215-1HG40-0XB0

规格：130*100*75

重量：585g

技术数据

SIMATIC S7-1200， CPU 1215C， 紧凑型 CPU，DC/DC/继电器， 2 个 PROFINET 端口， 机载 I/O： 14 个 24V DC 数字输入；10 DO 继电器 2A， 2 AI 0-10V DC，2 AO 0-20mA DC， 电源：直流 20.4-28.8V DC，
程序存储器/数据存储器 125 KB

一般信息	
产品类型标志	CPU 1215C DC/DC / 继电器
固件版本	V4.2
附带程序包的	
● 工程系统	STEP 7 V14 以上
电源电压	
额定值 (DC)	
● DC 24 V	是

允许范围，下限 (DC)	20.4 V
允许范围，上限 (DC)	28.8 V
反极性保护	是
负载电压 L+	
● 额定值 (DC)	24 V
● 允许范围，下限 (DC)	20.4 V
● 允许范围，上限 (DC)	28.8 V
输入电流	
耗用电流（额定值）	500 mA; 仅 CPU
耗用电流，最大值	1 500 mA; CPU 连同全部扩展模块
接通电流，最大值	12 A; 28.8 V DC 时
It	0.8 A · s
输出电流	
用于背板总线 (DC 5 V)，最大值	1 600 mA; 最大 5 V DC，用于 SM 和 CM
传感器供电	
24 V 传感器供电	
● 24 V	L+ 减去 4 V DC（最小值）
功率损失	
功率损失，典型值	12 W
存储器	
工作存储器	
● 集成	125 kbyte
● 可扩展	否
装载存储器	
● 集成	4 Mbyte
● 插拔式（SIMATIC 存储卡），最大值	带有 SIMATIC 存储卡
缓冲	
● 存在	是
● 免维护	是
● 不带电池	是
协议	
PROFINET IO 支持的协议	是
PROFIBUS	是; 需要 CM 1243-5
AS 接口	是; 需要 CM 1243-2
协议（以太网）	
● TCP/IP	是
● DHCP	否
● SNMP	是
● DCP	是
● LLDP	