

# SLQ-32滤芯双筒网式稀油站润滑油滤芯

产品名称	SLQ-32滤芯双筒网式稀油站润滑油滤芯
公司名称	新乡市东成滤器有限公司
价格	280.00/件
规格参数	品牌:东成滤器 型号:SLQ-32 包装:中性包装
公司地址	河南新乡北环过滤工业园
联系电话	0373-2678239 15090316524

## 产品详情

产品说明：新乡市东成滤器SLQ双筒网式过滤器，适用于稀油润滑系统中，用以过滤各种粘度的润滑油，它是保证润滑系统油液清洁的主要设备。使用介质粘度等级为N22 ~ N320。SLQ双筒网式过滤器，有二套过滤装置，一套工作，一套可进行清洗备用，适应主机连续工作的特点。需要过滤装置投入工作或处在清洗备用状态，只要操纵换向阀手柄即可。 1、

新乡市东成滤器SLQ双筒网式过滤器。 2、

新乡市东成滤器SLQ双筒网式过滤器公称压力：0.6MPa。 3、新乡市东成滤器SLQ双筒网式过

滤器产品型号：SLQ-32、SLQ-40、SLQ-50、SLQ-65、SLQ-80、SLQ-100、SLQ-125、SLQ-150。

新乡市东成滤器过滤器用途:油除杂质，性能:精密过滤、高效过滤、其他，有效新乡市东成滤器过滤器过滤面积:0.08（m<sup>2</sup>），主体材质:铸铁，适用范围:化工、石油、制药、轻工、食品、选矿、水处理、冶金、其他，

新乡市东成滤器过滤器工作原理： 1、本型式过滤器由一六通换向阀及二

组过滤装置组成，置于油泵出口及冷却器前端，正常工作时，一组过滤装置启用，另一组被换向阀封闭备用。 2、阀片式六通换向阀为手动，工作过程中，截止备用过滤装置连通工作中的过滤装置

，阀上部有通、止标记，在工作压力 6kgf/cm<sup>2</sup>可不停机换向。 3、过滤装置为二组，一组工作

，一组备用。在工作中过滤装置需要维修清洗时，可启动另一组备用过滤装置投入工作，而不影响主机正常工作。 技术参数： 原理:加压过滤 样式:立式

适用对象:润滑油 适用对象性质:弱腐蚀性、其他 滤料类型:铝网

执行标准：JB2302-78 公称口径：32mm 公称压力：0.6Mpa

过滤面积：0.082m<sup>2</sup> 重量：81.7kg 30\*65滤片 SPL过滤器滤片 SPL-32油滤器滤片

技术参数 型号 SWL15A SWL25A SWL32A SWL40A 公称口径DN 15 25 32 40

过滤面积m<sup>2</sup> 0.025 0.06 0.08 0.21 过滤精度mm 0.08 0.12 0.08 0.12 0.08 0.12 0.08 0.12

型号 SWL50A SWL65A SWL80A SWL100A 公称口径DN 50 65 80 100 过滤面积m<sup>2</sup> 0.31 0.52

0.83 1.31 过滤精度mm 0.08 0.12 0.08 0.12 0.08 0.12 0.08 0.12