

## ZYJ(B) (C) (D)矿井压风供水自救装置

产品名称	ZYJ(B) (C) (D)矿井压风供水自救装置
公司名称	扬州中安工矿仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	扬州市江都区宜陵镇许桥村宜大路
联系电话	13952788985

### 产品详情

ZYJ矿井压风自救装置 ZYJ矿井压风自救装置具有减压、流量调节、消音、泄水、防尘等功能，结构轻巧，使用方便、快捷，当煤矿井下瓦斯超标时，通过该装置向工作人员提供新鲜空气，达到安全避灾的作用。ZYJ矿井压风自救装置由管道、开闭阀、连接管、减压组及防护套等5部分组成。当煤矿井下发生瓦斯浓度超标或超标征兆时，扳动开闭阀体的手把气路通畅，功能装置迅速完成泄水、过滤、减压和消音等动作后，此时防护套内充满新鲜空气供避灾人员救生呼吸。防护套内的空气压力为0.05~0.1Mpa防护套外有毒气体的压力低于套内压力，因此外部有害气体不会进入防护套内对避灾人员造成危害。矿井压风自救装置一箱六组，能同时提供六人使用，达到互相照顾的效果。ZYJ矿井压风自救装置技术参数

- 1.系统供气压力 0.3—0.7MPa
- 2.呼吸器调节压力范围：0.05—0.1MPa
- 3.呼吸器供气量范围：30—110L/min
- 4.供气消音能力：85dB (A)
- 5.操作方式：手动防护方法：披肩防护袋
- 6.输出压力调节范围：0.09MPa
- 7.单个装置的耗气量：150~200L/min
- 8.供气方式：连接压风系统或单独配气站(地面)
- 9.减压噪声：85dB
- 10.单个装置重量：0.75kg
- 11.防护方式：披肩式防护套
- 12.操作方式：手动调节、操作 外尺：压风自救装置 35\*265mm
- 13.披肩式防护套:920\*1030mm
- 14.管道：33\*500mm