硬齿面减速机 ZLYJ减速机厂家 常州前航齿轮箱

产品名称	硬齿面减速机 ZLYJ减速机厂家 常州前航齿轮箱
公司名称	常州前航齿轮箱制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	常州市钟楼区邹区镇常金东路70号
联系电话	15161186161 13915066645

产品详情

一、概述ZLYJ系列减速机是为塑料、橡胶螺杆挤出机配套设计的高精度硬齿面带推力包的齿轮传动装置。 产品设计参照了JB／T8853-2001《圆柱齿轮减速机》所规定的各项技术规范。其特点是齿轮和轴类零件采用了高强度合金钢材质。齿轮经渗碳、淬火、磨齿工艺加工。齿轮精度为GBl0095—88.6级。齿面硬度HRC54—62。在空心输出轴前端配置有大规格的推力轴承。承受螺杆工作时的轴向推力。轴承和油封等主要标准件皆采用国内优质产品，并可按用户需要，配装进口产品。整机具有体积小、承载能力高、传动平稳，噪声低、效率高等特点。产品性能已达到国际先进水平， 可替代同类型进口产品使用。本系列产品中的规格和传动比为现有用户的常用数据。用户在选用时，可将螺杆的实际传动扭矩与表(2)所列许用输出扭矩为准选型。若需与橡胶挤出机配套，请用户提出具体技术参数，向我厂咨询再确定选型。

二、适用条件1、减速机高速轴转速不大于1500r/min。

2、齿轮传动圆周速度不大于20m/s。

3、工作环境温度为-40-45°C。如果低于0°C，启动前润滑油应预热至0°C以上，当温度超出规定时，可按用户要求，另行配置润滑加热或冷却装置。本减速机可用于正反两个方向运转，但部分机型高速轴带单向油泵，默认方向为：面对输出轴，输出轴为顺时针旋转。如方向改变，请在订货时说明。