

6.5X18超短型

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 6.5X18超短型 |
| 公司名称 | 宁波世畅电子科技有限公司 |
| 价格 | 126.00/个 |
| 规格参数 | 6.5:6.5X18 Pigtail 齐平安装:1,2,3mm |
| 公司地址 | 浙江省宁波市江北区长兴路199号工业物联网研发中心B107（注册地址） |
| 联系电话 | 0574-86168880 18167204102 |

产品详情

6.5X18 Pigtail

| | | |
|-------------------|-------------------|----|
| 直径 | 6.5 | |
| 齐平 | 齐平安装 | |
| 非齐平 | | |
| 感应距离 (mm) | 1mm / 2mm / 3mm | |
| 外壳材质 | 不锈钢 | |
| 带 LED | 带 LED | |
| 不带 | | |
| LED | | |
| 工作电压 | 10-30VDC | |
| 涟波 | <10% | |
| 无负载电流 | <10mA | |
| 最大负载电流 | 200mA | |
| 漏电流 | <0.01mA | |
| 电压降 | <1.5V | |
| 开关频率 | 2KHZ | |
| 响应时间 | 0.1ms / 0.1ms | |
| 开关磁滞 | <15%(Sr) | |
| 重复精度 | <1.0%(Sr) | |
| 保护等级 | IP67 | |
| 工作环境温度 | -25 - +70 | |
| 温度漂移 | <10%(Sr) | |
| 短路保护 | YES | |
| 过载电流保护点 | 220MA | |
| 感应面材质 | PBT | |
| DC 三线式 10-30V NPN | LB6A-6.5 * N-ATM3 | 25 |
| 常开 | | |
| DC 三线式 10-30V NPN | LB6A-6.5 * N-BTM3 | 25 |

| | | |
|-------------------|-------------------|----|
| 常闭 | | |
| DC 三线式 10-30V PNP | LB6A-6.5 * P-ATM3 | 26 |
| 常开 | | |
| DC 三线式 10-30V PNP | LB6A-6.5 * P-BTM3 | 26 |
| 常闭 | | |
| DC 四线式 10-30V PNP | 输出常开常闭可转换 | |
| DC 四线式 10-30V NPN | 输出常开常闭可转换 | |
| DC 两线式 10-60V 常开 | | |
| DC 两线式 10-60V 常闭 | | |
| DC 三线式 10-55V NPN | | |
| 常开 | | |
| DC 三线式 10-55V NPN | | |
| 常闭 | | |
| DC 三线式 10-55V PNP | | |
| 常开 | | |
| DC 三线式 10-55V PNP | | |
| 常闭 | | |
| DC 三线式 5-36V PNP | | |
| 常闭 | | |
| DC 三线式 5-36V PNP | | |
| 常开 | | |
| DC 三线式 5-36V NPN | | |
| 常闭 | | |
| DC 三线式 5-36V NPN | | |
| 常开 | | |
| DC 四线式 5-36V PNP | 输出常开常闭可转换 | |
| DC 四线式 5-36V NPN | 输出常开常闭可转换 | |
| | 接线图编号 | |
| 两米线 (PVC) | 电线 0.3m PUR 带 | |
| | M8x1接头 | |
| 重量(g) | 约 25g | |