

M12X22超短型

| | |
|------|----------------------------------------|
| 产品名称 | M12X22超短型 |
| 公司名称 | 宁波世畅电子科技有限公司 |
| 价格 | 150.00/个 |
| 规格参数 | 产品尺寸:M12X22 安装方式:齐平 感应距离:1,2,3mm |
| 公司地址 | 浙江省宁波市江北区长兴路199号工业物联网研发中心B107（注册地址） |
| 联系电话 | 0574-86168880 18167204102 |

产品详情

| | | |
|----------------------|------------------|---|
| 直径 | M12 | |
| 齐平 非齐平 | 齐平安装 | |
| 感应距离 (mm) | 2mm / 4mm / 6mm | |
| 外壳材质 | 铜镀镍 | |
| 带 LED 不带 LED | 带 LED | |
| 工作电压 | 10-30VDC | |
| 涟波 | <10% | |
| 无负载电流 | <10mA | |
| 最大负载电流 | 200mA | |
| 漏电流 | <0.01mA | |
| 电压降 | <1.5V | |
| 开关频率 | 2KHZ | |
| 响应时间 | 0.1ms / 0.1ms | |
| 开关磁滞 | <15%(Sr) | |
| 重复精度 | <1.0%(Sr) | |
| 保护等级 | IP67 | |
| 工作环境温度 | -25 - +70 | |
| 温度漂移 | <10%(Sr) | |
| 短路保护 | YES | |
| 过载电流保护点 | 220MA | |
| 感应面材质 | PBT | |
| DC 三线式 10-30V NPN 常开 | LB3A-12 * N-A3M2 | 1 |
| DC 三线式 10-30V NPN 常闭 | LB3A-12 * N-B3M2 | 2 |
| DC 三线式 10-30V PNP 常开 | LB3A-12 * P-A3M2 | 3 |
| DC 三线式 10-30V PNP 常闭 | LB3A-12 * P-B3M2 | 4 |
| DC 四线式 10-30V PNP | | |

输出常开常闭可转换
DC 四线式 10-30V NPN
输出常开常闭可转换
DC 两线式 10-60V 常开
DC 两线式 10-60V 常闭
DC 三线式 10-55V NPN 常开
DC 三线式 10-55V NPN 常闭
DC 三线式 10-55V PNP 常开
DC 三线式 10-55V PNP 常闭
DC 三线式 5-36V PNP 常闭
DC 三线式 5-36V PNP 常开
DC 三线式 5-36V NPN 常闭
DC 三线式 5-36V NPN 常开
DC 四线式 5-36V PNP
输出常开常闭可转换
DC 四线式 5-36V NPN
输出常开常闭可转换

两米线 (PVC)
重量(g)

接线图编号

4 3*0.15

约 40g