

泥浆泵功率NL50-8污水排污泵泥浆泵

产品名称	泥浆泵功率NL50-8污水排污泵泥浆泵
公司名称	上海秦泉机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海秦泉机电有限公司 型号:NL50-8 材质:铸铁
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪南路86号31幢4055室
联系电话	021-31263582 18721234881

产品详情

泥浆泵功率NL50-8污水排污泵泥浆泵

联系人：陈华

网址：www.qinquanpump.com

近NL泥浆泵因为市场需求真的是大卖啊，说起这个泥浆泵呢，我就不得不介绍一下了：NL泥浆泵，是单级单吸立式离心泵，与常规的离心泵不同，他的泵和电机之间是一根长长的支撑筒，延伸并连接着NL泥浆泵的运作。NL泥浆泵可垂直或倾斜使用，占地面积小，蜗壳需埋在工作介质中工作，容易启动，且无需引水。在一些特殊地形，例如池塘，泥塘，沼泽，鱼塘等抽液下的泥浆使用效果甚优。

这位安徽安庆的客户前来采购的是一台2.5米杆长的泥浆泵。我们是NL泥浆泵的厂家，根据NL泥浆泵的特性以及稳定性，我们定为3米为大杆长距离，再长的话稳定性和使用性能就大大下降了。还记得上个星期有一个内蒙的客户，来电询问5米的NL泥浆泵，因为我们的技术人员在之前介绍的时候说过了，多少的都可以做，但是质量就不一定能保证了，所以既为了客户的利益，也为了我们的做生意的诚信，稳定的NL泥浆泵多做到3米。如实的回复了客户之后，也和客户解释清楚了。能做就能做，不能做就不能做，绝不因一点蝇头小利而卖给客户质量不稳定的产品。

- 1、对所有零件进行检查是否有缺损，所有纸垫两面都要涂一层薄黄油，在轴承内加上三分之二黄油。2、骨架油封必须住满黄油后放入泵座，再装上轴承。3、轴套内装上O型密封圈后涂上黄油。4、把承装

在电机座上，放上纸垫，挡油圈，装上轴与支撑筒用螺钉固定。5、放上纸垫，装上轴承、轴套、键、泵座和叶轮，旋紧叶轮螺母后用手旋转叶轮，转动灵活即可。6、放上纸垫装上泵壳，用螺钉固定并装上滤网。然后再用手拨动叶轮，转动灵活即可。7、泵轴上装上键和从动联轴器，在电机轴上装上键与主动联轴器，然后将电机与电机座螺栓固定。装好后要求与主动联轴器与从动联轴器之间轴向间隙应为1~1.5毫米。

NL泥浆泵使用场所介绍：

1、在农村主要用作河泥、粪便、河水、浆饲料的吸送浇洒，代替肩挑人担，并作排涝、抗旱之用，亦可进行车浜头，上河泥等积肥生产还可作农村简易流动消防水泵。2、可用市政、化工。印染、医药、造船、铸造、食品等行业抽吸浓稠液、污浊液、糊状体、流沙及城市河道的流动污泥等亦可用作煤矿排除含有泥块小砾石的流体。3、若与高压水泵、水枪配合，组合水力机械化土方工程机组，就可用作于土地平整，河道与池塘的疏浚、凿开等小型水力工程的挖方与输方，以及城市的防空工程，地下工程。4、养鱼用作带水清塘、鱼塘增氧等。