

12KW静音汽油发电机220V单相

产品名称	12KW静音汽油发电机220V单相
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	款式:静音
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

【公司名称】上海欧鲍实业有限公司 【公司地址】上海市宝山区金宝路188号

【技术热线】13020198138 【销售热线】021-51987644

12KW静音汽油发电机220V单相

静音汽油发电机由于要承受高频磁场，所以绝缘等级要比普通发电机高，原则上普通发电机是不能用变频器来驱动的，但在实际中为了节约资金，在很多需要调速的场合都用普通发电机代替数码变频静音汽油发电机，但普通发电机的调速精度不高，在风机、水泵的节能改造中经常这样做。12KW静音汽油发电机220V单相在用普通发电机代替数码变频静音汽油发电机时变频器的载波频率尽量低一点，以减少高频对电机的绝缘损坏。

发电机在联接负载时，应注意不可以连接在超出输出功率的负载上，并且不可以随便与家用电路联接，以免造成电机损坏或着火。发电机长期未用会产生输出无电现象，若电路正常，有可能是电机磁极剩磁消失，可用4节1.5V大手电筒电池联接，约达6V左右，待发电机运转时，把电池正极导线接空荷桥式整流器直流输出的“+”端，负极接整流器“-”端，对磁极即可充磁，当有交流电压输出时即将电池去掉。

12KW静音汽油发电机220V单相自动化程度高，满足无人值守机房的要求；配标准RS-232接口，提供通信协议；满足用户的“三遥”要求！元器件均采用进口名牌产品，可靠性、安全性高；采用PLC控制器，操作简单，技术成熟、抗干扰能力强！采用模块化生产技术，可根据用户的特别需求，进行特别设计，专门制造，*大限度满足客户的特别要求！完善的培训及售后服务体系，让用户使用放心，无后顾之忧！

12千瓦静音汽油发电机技术参数：（大泽动力TOYOTI）

- 1、产品型号 TOTO12
- 2、款式 静音
- 3、功率因素 1
- 4、额定功率 12KW
- 5、*大功率 13KW
- 6、品牌 大泽动力
- 7、额定电压 220|380V
- 8、相数 单相|三相
- 9、频率 50HZ 60HZ
- 10、噪音水平 55-60分贝
- 11、启动方式 电启动（选配全自动）
- 12、净重 245KG
- 13、额定转速 3000RPM
- 14、耗油量 350G.KW.H（满负载）
- 15、发动机型号： TO465（TOYOTI）
- 16、压缩比 12：01
- 17、油箱 40L
- 18、连续工作时间： 12H
- 19、发动机类型 四冲程、四缸、水冷、单顶置凸轮轴市直列
- 20、绝缘等级 F级
- 21、款式 静音（黄灰）
- 22、燃油型号 90号以上汽油
- 23、尺寸： 1130*715*650MM（不含轮子/长*宽*高）
- 24、20尺柜子 22台

- 25、40尺柜子 46台
- 26、60尺柜子 60台
- 27、认证 CE/IS9000/IS2000/CARB/EU/ETL
- 28、工作环境温度 -25-40

电子调速，数字显示、静音、箱柜式

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997