

# 搅拌站料位计料位控制器价格

产品名称	搅拌站料位计料位控制器价格
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区通祥除尘设备厂
价格	300.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉园区
联系电话	0316-6228632 15127607396

## 产品详情

WAM旋转式料位控制器具有以下特性：

- 1.外壳全密闭性，具有防水防尘性能。
- 2.采用全密封轴承，外加特殊油封，可防止粉尘沿传动轴渗入。
- 3.拉力弹簧可调，可适应各种容重物料的测量。
- 4.独特的离合器设计，具有过载保护功能。
- 5.安装简单，且不必从仓壁上拆下，即可检查、更换内部零件。

WAM旋转式料位控制器技术参数

电机电源：220VAC 50Hz 110VAC 50Hz (订货时注明) 叶片转速：1RPM 额定功率：3W

测量扭矩：0.5~1.0Kg.cm 接点电容：5A/250VAC 适用比重：0.5g/cm<sup>3</sup> 防护等级：IP54

搅拌站料仓阻旋料位开关又简称“阻旋料位器”、“料位计”、“料位开关”、“物位开关”、“料位仪”、“料位传感器”等，搅拌站料仓阻旋料位开关主要用于各种物料(如粉状、颗粒状或块状)料仓极限料位的自动检测与控制，不同型号的料位器可满足不同工况的要求，在冶金、粮食、面粉，建材，水泥、电力、煤炭、化工、铸造、橡胶、环保除尘等各行各业的物料输送与控制过程中有着广泛的应用。

搅拌站料仓阻旋料位开关工作原理：本产品采用万向水，银接点开关，不受方向限制，环氧树脂灌封，结构呈圆柱型，使用时用户可根据所确定的位置，将本装置悬挂在料仓或料场的上方，初始位置垂直于

水平面，当物料的高度达到受控位置时，则挤压料位计使之倾斜，当倾斜角度大于 $25\sim 30^\circ$ 时，水，银开关动作，由常开转为常闭或由常闭转换成常开接点。用户将开关线路接至控制室内，即可控制料位高度。安装在料仓的底部或顶部，可实现空仓或满仓报警，或者每隔一段距离（1米左右）安装一只，可估算料仓中的料位，还可与进出料设备相联锁，自动启停输送设备，实现系统自控的目的，若应用于微机配料中，可大大提高产品质量，提高生产效率。