

JH-14矿用绞车5吨回柱绞车

产品名称	JH-14矿用绞车5吨回柱绞车
公司名称	济宁盛诺工矿设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市
联系电话	0537-2255646 15589766629

产品详情

JH回柱绞车 慢速绞车 JH-14矿用绞车5吨回柱绞车煤矿用回柱调度绞车14吨 厂家报价煤矿采煤工作面用JH-5回柱绞车回柱放顶设备 慢速绞车JH系列回柱绞车大吨位绞车矿用卷扬机14吨回柱绞车

矿用回柱绞车、回柱绞车技术参数

回柱绞车，JH系列回柱绞车，矿用绞车，

回柱绞车JH回柱绞车均采用球面涡轮副传动,具有结构,外形尺寸紧凑,能整机下井;绞车结构对称布置,呈长条形,底座呈雪橇状,故在井下自移平稳灵便是 绞车重心低,底座刚性好,既可打顶柱,又可安设地锚,运转平稳,安全可靠。组成:回柱绞车是由隔爆电动机,弹性联轴节,涡轮减速机,过桥齿轮,卷筒,底座等部件。绞车配有防爆电气设备,电动机为F级绝缘,可用于有煤尘及瓦斯的矿井。

回柱绞车又称慢速绞车,是供煤矿井下采煤工作面回柱放顶之用。由于它的高度较低重量又轻,特别适用于薄煤层和急倾斜煤层采煤工作面,以及各种采煤工作面回收沉入底板或被矸石压埋的金属支柱。随着机械化采煤程度的提高,它越来越多地被广泛用于机械化采煤工作面,作为安装,回收牵引各种设备和备件之用。JH回柱绞车主要用于煤矿井下回柱放顶,特别适用于立槽煤层,薄煤层,中厚煤层顶板压力较小的采掘工作面。以及在各种采煤工作面上回收沉入底板或被矸石卡结的金属支柱。JH型系列回柱绞车也可用作移流槽,搬移皮带运输机头等辅助牵引工作。调度绞车主要型号和参数:以我厂生产的5种JH型回柱绞车为例,具体参数如下:型号解释:J:卷扬机类;H:回柱绞车;5:牵引力50(KN)JH-5回柱绞车 牵引力:50KN(5吨)钢丝绳直径:16(毫米)容绳量:80(米)绳速:0.17(米/秒)电机功率:7.5(千瓦)净重:610(公斤)整机尺寸(米):1.4*0.5*0.5

JH-8回柱绞车 牵引力:80KN(8吨)钢丝绳直径:15.5(毫米)容绳量:80(米)绳速:0.1(米/秒)电机功率:7.5(千瓦)净重:650(公斤)整机尺寸(米):1.6*0.5*0.6

JH-14回柱绞车 牵引力:14KN(14吨)钢丝绳直径:22(毫米)容绳量:120(米)绳速:0.1(米/秒)电机功率:11;18.5(千瓦)净重:1350(公斤)整机尺寸(米):2*0.6*0.9

JH-20回柱绞车 牵引力：20KN（20吨）钢丝绳直径：24.5（毫米）容绳量：170（米）绳速：0.124（米/秒）电机功率：18.5；22（千瓦）净重：2500（公斤）整机尺寸（米）：2.5*0.9*0.7

JH-30回柱绞车 牵引力：30KN（30吨）钢丝绳直径：31（毫米）容绳量：220（米）绳速：0.13（米/秒）电机功率：45（千瓦）净重：4500（公斤）整机尺寸（米）：3.3*1*1

。主要型号有：JH-5、JH-8、JH-14、JH-20、JH-30。产品均应有煤安标志。