

厂家直销固定天轮凿井天轮游动天轮

产品名称	厂家直销固定天轮凿井天轮游动天轮
公司名称	济宁盛诺工矿设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市
联系电话	0537-2255646 15589766629

产品详情

矿用天轮,矿用天轮分类,矿用天轮参数,矿用天轮工作原理 固定天轮 1.2米游动天轮

固定天轮凿井天轮游动天轮规格齐全

大量销售优质天轮起重天轮 矿用游动天轮可加工定做从此雪消风自软,梅花合让柳条新。

矿用天轮 凿井天轮 立井天轮 游动轮 固定天轮 凿井天轮 游动天轮 规格齐全

天轮是矿井立井井架上方调节钢丝绳运动方向的定滑轮，作用是撑起连接提升机卷筒和提升容器的钢丝绳，并引导钢丝绳转向。此款天轮直径为400mm，另有直径200mm、600mm、800mm、1000mm规格尺寸天轮。保证质量，。欢迎咨询洽谈！天轮安装在井架上,作支撑,供矿井提升时支拖提升机卷筒到提升容器之间,引导钢丝绳转向之用。绳槽带塑衬或胶块,增加钢丝绳的使用寿命。

立井天轮， 凿井天轮， 游动轮。

天轮分类

立井天轮， 凿井天轮， 游动轮。

天轮工作原理

1,立井天轮及凿井天轮的轮体只作旋转运动。2,立井天轮主要用于立井提升及斜井箕提升。3,凿井天轮用于立井凿时悬吊吊盘及稳绳。4,游动天轮的轮体除作旋转运动外,还可以轴向移动,主要适用于串车提升。

按《煤矿安全规程》，提升设备的天轮的小直径与钢丝绳直径之比值应符合：井上提升装置的滚筒和围抱角大于90°的天轮，不得小于80；围抱角小于90°的天轮，不得小于60；井下围抱角大于90°的天轮，不得小于60；围抱角小于90°的天轮不得小于40。

天轮安装在井架上，作支撑，供矿井提升时支拖提升机卷筒到提升容器之间，引导钢丝绳转向之用。绳槽带塑衬或胶块，增加钢丝绳的使用寿命。矿用天轮产品分类矿用天轮类别：矿用游动天轮、矿用立井

固定天轮、矿用单槽凿井天轮、矿用双槽悬吊天轮。矿用天轮产品优势（1）矿用天轮对固定轴、游动轴及钢绳完全无磨损、耐高压、自润滑、特别耐磨，使用寿命2年以上，其固定或游动轴基本可使用不换。（2）模压或部件式钢制天轮，外轮绳槽均配置超耐磨非金属衬块，无磨损、无滑跳、安全、耐磨、耐用。矿用天轮工作原理1)立井天轮及凿井天轮的轮体只作旋转运动。2)立井天轮主要用于立井提升及斜井箕斗提升。3)凿井天轮用于立井凿时悬吊吊盘及稳绳。4)游动天轮的轮体除作旋转运动外，还可以轴向移动，主要适用于串车提升。矿用天轮参数型号：TLG 1600/9.5-11绳槽底圆：1600 直径D(mm)：9.5 绳槽：10 半径R(mm)：11 适用钢丝绳直径(mm)：15-20 轴承座中心高(mm)：140 济宁盛诺工矿永远和您在一起。你还在等什么，赶紧拿出手机拨打下面的电话吧。