

# 滚轮罐耳 矿用滚轮罐耳 聚氨酯滚轮罐耳

产品名称	滚轮罐耳 矿用滚轮罐耳 聚氨酯滚轮罐耳
公司名称	济宁盛诺工矿设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市
联系电话	0537-2255646 15589766629

## 产品详情

滚轮罐耳 矿用滚轮罐耳 聚氨酯滚轮罐耳厂家现货供应

缓冲式滚轮罐耳 液压滚轮罐耳 矿用滚轮罐耳

耐磨聚氨酯滚轮罐耳 缓冲式滚轮罐耳价格 单双耳滚轮罐耳L250,L300,L350液压弹簧缓冲式滚轮罐耳,矿用罐耳,矿用L25单轮滚轮罐耳图纸加工LS42.5双轮滚轮罐耳 批发从此雪消风自软,梅花合让柳条新。

滚轮罐耳型号有L25,L30,L35,L42.5,还有双轮L30,L35,L42.5,我司可以定做加工滚轮罐耳。

LS42.5滚轮罐耳 L20滚轮罐耳 L30滚轮罐耳 L35滚轮罐耳 L42.5滚轮罐耳 LS30滚轮罐耳 LS35滚轮罐耳

LS42.5滚轮罐耳又名滚轮导向装置)是提升容器(罐笼或箕斗)的组成部分,滚轮罐耳起导向和缓冲作用。是确保提升容器沿导轨平稳运行的关键所在。滚轮罐耳为一种立井提升容器用滚轮罐耳,其结构由底座、摆转臂、滚轮、缓冲器组成;滚轮罐耳结合我国矿山特点为目前运行中的提升容器更换新型滚轮导向装置提供了便利条件,广泛应用与矿山,煤炭等工业生产部门。容器平稳,可靠运行的关键部件。缓冲效果好,强度高,耐磨损,无振动,摩擦系数大,运转平稳,使用寿命长。调整方便。维修量小,可大幅度减少维修费用合维护人员。

L20滚轮罐耳产品特点

- 1、L20滚轮罐耳的复合缓冲器、液压缓冲器的性能佳、缓冲性能好、承载能力大、响应快。
- 2、L20滚轮罐耳整体强度高。抗冲击强度高,整体性弹、可靠性高。
- 3、调整方便。采用十字结,杆固预压调整机构,运行平衡、噪声小。
- 4、使用寿命长,L20滚轮罐耳采用聚胺脂材料高耐磨、抗冲击、弹性好。轮毂上的轴承密封采用复合密封结构。平均使用寿命提高了2~3倍。

5、安全性大。该产品增加了保险防倒结构，避免了导向装置在运行中出现倒罐、卡罐现象。杜绝了事故的发生。

#### L20滚轮罐耳技术参数

型号：L20

预紧力（kg）：400/400

水平 缓冲力（KN）：16/20

缓冲行程（mm）：13.16/13.1

使用提升速度（m/s）：8-12 L20滚轮罐耳

#### LS42.5滚轮罐耳特点

- 1、以液压缓冲器取代传统的缓冲结构，承载能力大、运行平稳、可靠性高、寿命长、调整维修方便。
- 2、底座等零部件采用新型材料，整体结构强度更高，抗冲击性强。
- 3、缓冲器复位压力小，可有效地避免滚轮与罐道产生异常碰撞。通过杠杆传递到减震筒上，同时起到导向、缓冲与稳定作用。罐道与罐耳由滑动摩擦变为滚动摩擦，因此减少了动力消耗，降低了噪音，罐道和罐耳的磨损也大大降低。从而，提高了罐道和罐耳的使用寿命。