CJT4-1000甲烷一氧化碳测定器

产品名称	CJT4-1000甲烷一氧化碳测定器
公司名称	扬州中安工矿仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	扬州市江都区宜陵镇许桥村宜大路
联系电话	13952788985

产品详情

简介

该甲烷一氧化碳测定器是新一代智能型气体检测仪，可连续检测存在易燃、易爆可燃性气体混合物环境中的气体浓度。它具有声光报警、电压显示、欠压报警、零点自动跟踪、调校、使用方便等特点。

参数：性能指标

1 测量范围 CH4 CO 0.00-4.00 % 0～1000×10－6 2 测量误差 0～1.0% CH4： ±0.1%CH 41%～2.0% CH4：真值的±10%CH42.0 CH4%～4.0%：±0.3%CH4（0～20）×10-6 CO，不大于 ±2×10-6 CO (0～100）×10-6 CO，不大于±4×10-6 CO (100～500) ×10-6 CO，不大于±5 %测量值 (500～1000) ×10-6 CO，不大于±10%测量值 3 报警点 CH4：在0.50%CH4－2.50%CH 4范围内任意设置，出厂时的默认设置为1.00%。CO：在测量范围内任意设定，出厂默认设在24×10-6 CO。 4 分辨率 CH4：0.01%CH4、CO：1×10-6CO 5 响应时间 CH4：不大于20s、CO：不大于 45s 6 报警声级强度 距其1m远处的声响信号的声压级应不小于75dB（A）；光信号应能在20m远处清 晰可见。 7 连续工作时间 充满电大于9h 8 电池组 AA 3节1.2V/1800mAh镍氢电池串联组成， 外串1.5Ω/16W限流电阻和0.5A保险管后用环氧树脂封装为一体，构成本安电池组件。额定电压Ue：3.6V ，最高输出电压Uo：4.2V，最大输出电流Io：2.2A。 9 外形尺寸 116 mm×56 mm×25mm 10 重量 ≤200g