

船用水冷50千瓦汽油发电机厂家报价

产品名称	船用水冷50千瓦汽油发电机厂家报价
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:J50PMQ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

船用水冷50千瓦汽油发电机厂家报价

汽油发电机优势

省油：优良的燃烧效率产生极高的经济效益。

宁静：无论何时无论何处都能使用的低噪音发电机组。

可靠：稳定的自动电压调节系统和机油警告系统，令人放心使用。

大泽品牌领导内燃机科技近半个世纪，其精湛技术及丰富经验体现于每一台发动机上，保证每一台发动机在长久运行中性能稳定、工作可靠从而大大节省维修保养的耗时。

船用水冷50千瓦汽油发电机更换机油

(1) 将发电机放置在一个平面内，并启动发动机数分钟，用以提高其机油温度，然后停止发动机。

(2) 将注油螺栓 (即机油标尺) 取下。

(3) 在发动机的下面放置一个油盆，取下放油螺丝，机油即可由曲轴油箱中排出。

(4) 检查放油螺丝，密封圈及橡皮圈。如有损坏，请立即更换。

(5) 重新装回放油螺丝并紧固。

(6) 将机油加至机油标尺网状格的偏上位置。

注意：

(1) 发电机在初次使用20小时 (或一个月) 后，应立即更换机油。

(2) 每使用100小时 (或六个月) 后，必须更换机油。(恶劣环境下需增加次数，采用粘度为SAE10W 30，API等级为SG，SH，SJ或更高的清洁机油)

型号 J50PMQ

款式 J系列设计

发电机参数：

额定功率(KW) 50

*大功率 (KW) 51

额定频率 (HZ) 50

额定电压 (V) 220/380

发电机类型 无刷电机

功率因素 1

相数 单三相

发动机参数：

绝缘等级 F级

启动方式 电启动 (选配全自动，发电机云控制平台)

燃油类型 90号以上汽油

机油型号 SF级汽机油 袭击15W/30 冬季 10W/30

排放标准 国IV(国V) (国四 国五排放标准)

发动机型式 直列、四冲程、水冷、8气门、

排量(L) 1.1 2.23L

发动机型号 J-491F1

油耗 320 g/kw.h

油箱容积 (L) 37L

机油容量 3.3L

整机参数：

噪音db 7M 53-58

长宽高 (MM)) 1500*860*890

净重 (kg) 400/450

结构类型 静音式

售后 一年保修 终身提供成本维修

【公司名称】上海欧鲍实业有限公司 【公司地址】上海市宝山区金宝路188号

【技术热线】13020198138 【销售热线】021-51987644