

地铁接地引出装置（接地引出线）

产品名称	地铁接地引出装置（接地引出线）
公司名称	成都市帝豪电子技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:帝豪 产地:成都
公司地址	成都市武侯区蜀汉街8号
联系电话	028-86799386 13540234262

产品详情

产品名称:接地引出装置（接地引出线） 产品品牌：帝豪

产品介绍

在地铁接地系统中，由于故障电流（杂散电流）的防护要求，接地网位于其结构底板下面，因此地铁站台的电气设备接地时，必须通过接地引下线与接地网连接。以往通常是直接从结构底板中引出接地引下线或通过PVC管引出接地引下线，采用这种方式，容易出现达不到故障电流（杂散电流）的防护要求，地下水容易从接地引出线处渗出，达不到地铁接地设计要求。接地引出装置是由保护管、止水环、接地引出线、绝缘填充材料等几部分构成。保护管选用不锈钢材料，接地引出线采用T2铜排，保护管中空部分填充绝缘材料，具有结构合理、工艺先进、材料选择科学、质量稳定可靠、施工安装方便等优点。可以实现电力设备接地、信号设备接地、防雷接地与综合接地网相连接时，能有效防止地下水渗出，达到故障电流（杂散电流）的防护要求。

帝豪接地引出装置型号规格

产品型号	产品规格	产品型号	产品规格
DHJ-YC1000	108mm*1000mm	DHJ-YC1100	108mm*1100mm
DHJ-YC1300	108mm*1300mm	DHJ-YC1500	108mm*1500mm
DHJ-YC1800	108mm*1800mm	DHJ-YC2100	108mm*2100mm
DHJ-YC2500	108mm*2500mm	DHJ-YC3000	108mm*3000mm
DHJ-YC3500	108mm*3500mm	DHJ-YC4000	108mm*4000mm

注：也可根据客户需要定制规格

接地引出装置施工注意事项1. 接地引出装置保护管外表面涂防锈漆（环氧煤焦油厚浆型防锈漆）；2. 接地引出装置保护管高出土建结构面100mm，接地引出线的预留长度高出保护管口不小于400mm；3. 接地引出装置保护管在结构底板钢筋网孔中心穿过（保护管不与结构钢筋接触），接地引出线与保护管间

的空间用绝缘填充材料填充，保证接地引出线与结构钢筋间的绝缘；4．接地引出线引出点（引出车站结构底板）的位置，应位于站台板下夹层内电缆井附近或站台层强/弱电设备用房下电缆夹层内，避开轨底风道、结构墙及轨道等，引出点的位置需经相关专业确认；5．在施工过程中要加强对接地引出装置的保护，防止发生机械损伤和化学腐蚀；6．接地引出线与接地网的连接采用放热熔接（放热焊接）方式。