

金来达异径三通

产品名称	金来达异径三通
公司名称	宁夏金来达管业有限公司
价格	.00/个
规格参数	宁夏金来达管业有限公司:管件
公司地址	宁夏永宁县望远镇长湖村经纬创业园518号楼
联系电话	15909607619

产品详情

异径三通，一般为专业性名词，三通为管件、管道连接件，用在主管道要分支管处。异径三通是三通的一种，三通有一般等径三通，异径三通两种。因为三端可以与管子连接而命名。工业中对这种管件压力要求较高，最大压力可以达到600公斤，生活中水管压力较低，一般为16公斤。三通可以用于多种行业，以不同类型可以划分为以下几类：1.以制作方法划分可分为顶制、压制、锻制、铸造等。2.以制造标准划分可分为国标、电标、水标、美标、德标、日标、俄标等。

对于异径三通，比如" $T4 \times 4 \times 3.5$ "表示同径为四英寸异径为3.5英寸的异径三通。

材质一般为10# 20# A3 Q235A 20g 20G 16Mn ASTM A234 ASTM A105 ASTM A403等，三通，外径范围在2.5-60，从26-60为焊接三通。壁厚28-60mm。壁厚等级为:Sch5s、Sch10s、Sch10、Sch20、Sch30、Sch40s、STD、Sch40、Sch60、Sch80s、XS;Sch80、Sch100、Sch120、Sch140、Sch160、XXS。

异径三通，一般为专业性名词，三通为管件、管道连接件，用在主管道要分支管处。异径三通是三通的一种，三通有一般等径三通，异径三通两种。因为三端可以与管子连接而命名。

工业中对这种管件压力要求较高，最大压力可以达到600公斤，生活中水管压力较低，一般为16公斤。三通可以用于多种行业，以不同类型可以划分为以下几类:

- 1.以制作方法划分可分为顶制、压制、锻制、铸造等。
- 2.以制造标准划分可分为国标、电标、水标、美标、德标、日标、俄标等。