

PPR冷水管（蓝线）

产品名称	PPR冷水管（蓝线）
公司名称	宁夏金来达管业有限公司
价格	.00/个
规格参数	宁夏金来达管业有限公司:管材
公司地址	宁夏永宁县望远镇长湖村经纬创业园518号楼
联系电话	15909607619

产品详情

- 1.无毒、卫生。PP-R的原料分子只有碳、氢元素，没有有害有毒的元素存在，不仅用于冷热水管道，还可用于纯净饮用水系统。
- 2.保温节能。PP-R管导热系数为0.21W/mk，仅为钢管的1/200。
- 3.较好的耐热性。PP-R管的维卡软化点131.5。最高工作温度可达95，可满足建筑给排水规范中热水系统的使用要求。
- 4.使用寿命长。PP-R管在工作温度70，工作压力(P.N)1.0MPa条件下，使用寿命可达50年以上;常温下(20)使用寿命可达100年以上。
- 5.安装方便。PP-R具有良好的焊接性能，管材、管件可采用热熔和电熔连接，其连接部位的强度大于管材本身的强度。
- 6.物料可回收利用。PP-R废料经清洁、破碎后回收利用于管材、管件生产。回收料用量不超过总量10%，不影响产品质量。

PP-R聚丙烯管压力等级(Mpa)：PP-R管材有S5,S4,S3.2,S2.5等4个管系列,通常热水管道有S3.2,S2.5两个管系列，冷水管道系统用S5,S4,S3.2三个管系列。颜色：为灰色和白色。生产标准执行：为GB/T18742.2-2002标准