

供应厂房车间墙板50厚岩棉夹芯板1150型

产品名称	供应厂房车间墙板50厚岩棉夹芯板1150型
公司名称	徐州迅辉机械科技有限公司
价格	70.00/平方米
规格参数	型号:1150型 厚度:50厚
公司地址	徐州工业园区徐贾快速通道南侧
联系电话	13605216525 15305208736

产品详情

岩棉保温隔热彩钢夹芯板 其芯材是以玄武及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤维，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。在防火，保温隔热，吸音隔声等方面有着显著的功效，该产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等，同时适用于净化房、防爆防火车间吊顶、隔断等。

岩棉夹芯板特点：

- 1、刚度好：由于岩棉芯材与两层钢板粘结成一个整体，共同工作，在加上屋面板上表面起波压型，其整体钢度远胜于压型板夹岩棉（玻璃丝棉）的现场复合板材。夹芯板通过连接件与檩条固定后，大大提高了屋面的整体钢度，加强了屋面整体工作性能。选用岩棉夹芯板，可采用较大檩距，故可节省檩条用量1/3~2/3。
- 2、扣接方式合理：岩棉屋面板采用扣接连接方式，避免了屋面板接缝漏水的隐患，节省了配件用量。
- 3、固定方法牢固合理：岩棉屋面板采用特制M6自攻螺丝与檩条固定，能有效抵抗台风等外力作用。自攻螺丝设置在屋面板上表面的波峰位置，并采用特殊的防水构造，避免产生防水薄弱点。
- 4、安装周期短：岩棉夹芯板，由于现场无需二次加工，不仅可保持周围环境的整洁，不影响其他工序的正常进行，而且可以大大缩短板材的安装周期，岩棉夹芯板的日平均安装面积达600~800m²。
- 5、防划伤保护：岩棉夹芯板生产时，可在表面粘贴不干胶保护膜，以避免运输及安装过程钢板表面涂层受到划伤或磨损。