

SLQ-40过滤器双筒网式滤油器

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | SLQ-40过滤器双筒网式滤油器 |
| 公司名称 | 新乡市东成滤器有限公司 |
| 价格 | 3500.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:东成滤器 型号:SLQ-40 包装:中性包装 |
| 公司地址 | 河南新乡北环过滤工业园 |
| 联系电话 | 0373-2678239 15090316524 |

产品详情

一、双筒过滤器SLQ-40技术参数：1.安装形式：倒挂式，侧置式，下置式2.滤网材料：铜网，不锈钢网3.工作压力：0.8Mpa4.清洗压降：0.15Mpa5.工作温度：95

二、使用条件 本产品适用于公称压力为0.6MPa的稀油润滑系统中，具有清除润滑油中杂质使供给润滑点的油达到洁净的功能，小型的为整体式，较大的为组合式，分别由二组过滤筒和一个三位六通换向阀组成，工作时一筒工作，一筒备用，可实现不停车切换过滤筒，达到循环润滑系统不间断工作的目的。

三、

型号参数

型号公称口径DNmm公称压力MPa过滤面积m²运动粘度cSt重量kg
28 46 67 89 326 过滤精度 mm
0.080.120.080.120.080.120.080.120.080.12
SLQ-32320.60.0821303101202126316128.568.718.748.881.7
SLQ-40400.2133079030554016038472.317548125115SLQ-50500.314851160447793250565106.525669160203.8SLQ-65650.5282019607601340400955180434106250288SLQ-80800.83313203100120021506301533288695170400346SLQ-1001001.311990475018403230100023104361050267630468SLQ-1251252.20334080003100542016803890730177045010001038.5SLQ-1501503.3050001200046508130252058401094266067916001185条件粘度 OE46.391244

四、工作原理：

1、本型式过滤器由一六通换向阀及二组过滤装置组成，置于油泵出口及冷

却器前端，正常工作时，一组过滤装置启用，另一组被换向阀封闭备用。2、阀片式六通换向阀为手动，工作过程中，截止备用过滤装置连通工作中的过滤装置，阀上部有通、止标记，在工作压力 6kgf/cm²可不停机换向。3、过滤装置为二组，一组工作，一组备用。在工作中过滤装置需要维修清洗时，可启动另一组备用过滤装置投入工作，而不影响主机正常工作。

五、使用说明：

1、当过滤器的进出口压力差 0.5kgf/cm²时，说明过滤装置中的滤芯已被机械杂质阻塞，应及时清洗或更换滤芯，同时也应清洗筒体。2、在正常工作时过滤器的进出口压差应 0.035MPa。

六、订货须知：

订货时必须注明所需的过滤精度值，不注明的均按0.12mm供货

联系人：王云

手机：15090316524

固话：0373-2678239

传真：0373-2618630

qq：1551704533

旺旺：dclq2011

邮箱：xxsdclq@163.com dcwy@xxdcfilter.com

旺旺：<http://dclq2011.1688.com/>

公司官网：<http://www.xxdcfilter.com/>

公司网址：<http://www.xxdcfilter.com/>

阿里官网：<http://13757481895337.gw.1688.com/>