

# 宜兴电力白色塑钢标志桩热力警示桩厂家价格

产品名称	宜兴电力白色塑钢标志桩热力警示桩厂家价格
公司名称	河北冲天牛电力科技有限公司
价格	1.00/根
规格参数	品牌:金能电力 型号:jn-zgm 产地:河北
公司地址	石家庄高新区天山大街266号方大科技园四号楼819室
联系电话	17736011560

## 产品详情

河北金能电力科技股份有限公司专业生产水泥玻璃钢标志桩优质生产厂家。

写这篇文章的人是一个实在的傻家伙，他只知道怎么去把客户服务好，把售后做好，把细节做好，管他是蛮横不讲理还是死活不让价，他依然待客户如亲人，他相信这一通电话17736011560是你我的缘分，是缘分让你我一定要达成合作，不需要技巧，不需要套路，只需要诚意。您如果看中我的质量，我保证您不后悔，PICC承保，90天质量出问题退换货。

把电话放这，17736011560您有需要就打我电话.下面我介绍一下标志桩的特点以及使用规范

### 一、标志桩特点介绍 1

玻璃钢标志桩厂家直销强度高，产品采用新型不饱和树脂材料，经高温压制而成。 2 玻璃钢标志桩厂家直销抗冲击.耐磨损.耐高温.耐腐蚀，故使用寿命长达30年。 3 玻璃钢标志桩厂家直销外表美观，产品可制成各种颜色，字体图案清晰，警示性明显并可以美化城市环境。 4 玻璃钢标志桩厂家直销重量轻，便于运输安装，可大大减少劳动力并减轻劳动强度。 5 玻璃钢标志桩厂家直销防偷盗，该合成材料无回收价值，自然防盗。

### 二、标志桩使用规范 1

高压和超高压管道（ $P > 1.6\text{MPa}$ ）必须设置标志桩。 2 其他压力级制管道可设置标志桩。 3 标志桩宜采用塑料或其他非金属符合材料。 4 标志桩设置的位置和间距应符合下列规定： 标志桩应安装在管道的正上方，当标志桩用作转角桩时，应安装在转角段中点的正上方.当管道正上方没有安装条件时，可设置在相对距离教近的路边绿化带内，并在标志桩上标明管桩适意图可如下所示。

全封闭禁入道路不得设置标志桩。 标志桩的安装间距宜为100m.地面平坦 视碍少

管道路由顺直的情况，标志桩的安装间距可大于100m.特殊地段，事故多发地段可以缩短安装间距.

标志桩的正面应包含警示用语并面向道路. 5 标志桩的形状应符合下列规定:

高压和超高压管道标志桩应为立方体，由桩和桩帽组成. 其他压力级制管道标志桩应为角形柱体. 6 标志桩的尺寸可按以下规定选取. 立方体标志桩的尺寸为150mm × 150mm × 1000mm. 等边 角形柱体标志桩的尺寸为b × h: 150mm × 1000mm. 7

标志桩的内容必须包含管道权属单位名称 警示用语 联系电话. 8 标志桩的内容可包括标志桩编号 压力管道使用登记编号 管道区域名称 企业标识等. 9 标志桩的颜色应符合下列规定：

标志桩的基色应为白色。标志桩上的文字和数字应为红色。

标志桩的顶部应为橙黄色（Y100M70）。高度为50mm。

橙黄色的下端应有20mm高度的反光带。

当标志桩用作转角桩时，应在标志桩顶部用箭头示意。箭头的颜色应为绿色。 10

标志桩的安装应符合下列规定： 标志桩基础应浇筑混凝土固定，确保安装稳固。

标志桩应垂直安装。

相信上面的知识让您对标志桩有了更深入的了解，标志桩有水泥 玻璃钢塑钢等多种材质，客户可根据自己的需求选择合适材质。

相信您看完以上文章对标志桩有了大体的了解，如果您再想咨询您所需要的标志桩，您可以拨打下方电话17736011560咨询金能电力的专业客服为您解答。