

金坛供应铁路水泥AB桩金能玻璃钢百米桩字不脱落

产品名称	金坛供应铁路水泥AB桩金能玻璃钢百米桩字不脱落
公司名称	河北冲天牛电力科技有限公司
价格	1.00/根
规格参数	品牌:金能电力 型号:jn-zgm 产地:河北
公司地址	石家庄高新区天山大街266号方大科技园四号楼819室
联系电话	17736011560

产品详情

如果您再想咨询您所需要的标志桩，您可以拨打下方电话17736011560咨询金能电力的专业客服为您解答。

赵工：17736011560 qq：2487418561

管道标志桩

标志桩设计图 用于标记埋地管道的转向 管道与地面工程(地下隐蔽物)交叉 管理单位交界 管道结构变化(管径 壁厚 防护层) 管道附属设施的地面标记。包括穿(跨)越桩(河流 公路 铁路 隧道) 交叉桩(管道交叉 光缆交叉 电力电缆交叉) 分界桩 设施桩等。采用混凝土预制或复合材料(树脂+高强度玻璃纤维)成品桩。

设置原则

转角桩位置不可随意移动。当无法设置转角桩时，如位于池塘中间时，应在进出池塘附近管道正上方分别设置 个转角桩，并均在顶部标明走向指向应设转角桩的位置和距此桩的距离。

埋地管道与其它地下构筑物(如电缆 光缆 其它管道等)交叉，交叉桩应设置在交叉点正上方。免费咨询电话：400-0311-836

标识固定墩 埋地绝缘接头及其它附属设施，设施桩应设置在所标识物体的正上方。

在不同管理单位之间设置界桩。

桩体宜设置在路边 田埂 堤坝等空旷荒地，减少对土地使用和农业机械作业的影响。

管道穿越铁路时，应在铁路 侧设置穿越桩(另侧设警示牌)。穿越桩设置在铁路用地边界线外2m处管道中心线的正上方。

当管道穿跨越公路时，应按下列要求设置穿越桩：

(7) 管道穿越高速公路 级 级公路及穿越长度大于40m(含40m)的 级公路时，应在公路 侧设置穿越桩(另侧设警示牌)。设置位置为公路排水沟边缘以外1m处或高速公路围栏以外。

管道穿越 级 级公路时，应在公路 侧设置穿越桩(未设警示牌时)。设置位置为管道上游的公路排水沟外边缘以外1m处，无边沟时，设置在距路边缘2m处。

当管道穿越河流 渠道时，按下列要求设置穿越桩：

管道穿越河流 渠道长度大于40m(含40m)时，应在其 侧设置穿越桩(另侧堤上设警示牌)。设置位置在河流渠道堤坝坡脚处或距岸边3m-10m处的稳定位置;免费咨询电话：400-0311-836

(9) 管道穿越河流 渠道长度小于40m时，应至少在其侧设置穿越桩(未设警示牌时)。设置位置在管道上游的河流渠道堤坝坡脚处或距岸边3m-10m处的稳定位置。

欢迎经销商采购部施工方使用方拨打电话咨询我们，小明将为您提供更优质的服务和产品。

赵工17736011560 qq：2487418561