

aruba 7220无线AC控制器

产品名称	aruba 7220无线AC控制器
公司名称	深圳市新源科技贸易有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:Aruba 型号:7220 AP管理数:1024个
公司地址	蛇口
联系电话	18617076977 18617076977

产品详情

aruba7220/Aruba7220无线控制器管理1024台AP/Aruba7200系列AC控制器

[查看更多图片](#)

Aruba 7220无线控制器管理1024台AP Aruba 7200系列AC控制器

Aruba 7220 无线AC控制器，需要增加许可才能管理AP，支持管理1024个AP接入点，它还管理身份验证、加密、VPN、IPv4/IPv6 服务、策略实施防火墙TM、自适应射频管理TM 和 RFProtectTM 频谱分析以及无线入侵防护。

7200 系列移动控制器

7200 系列针对 802.11ac 优化，具有带有 8 个 CPU 核心的中央处理器，支持超过 32,000 台设备和 40 Gbps 下的有状态防火墙策略实施。

AppRFTM 技术提供的全新监控能力使得 IT 可以按用户查看应用程序、区分其优先级并根据策略来控制访问。

它还管理身份验证、加密、VPN、IPv4/IPv6 服务、策略实施防火墙TM、自适应射频管理TM 和 RFProtectTM 频谱分析以及无线入侵防护。

具备应用程序感知功能，提供优异的处理能力和规模。

7220

AP 数 (许可证) : 1,024

RAP 数 : 1,024

并发设备数 : 24,576

VLAN : 4,096

并发 GRE 隧道 (系统 BSSID) : 16,384

并发隧道端口 : 12,288

并发 IPsec 会话数 : 24,576

并发 SSL 后备会话数 : 8,192

活动防火墙会话数 (并发会话) : 2,015,291

有线吞吐量 (大数据包) : 40 Gbps

热插拔冗余电源以及带有多个风扇的风扇单元

环境

7205 49.0 dBA

7210 46.9 dBA

7220 46.9 dBA

7240XM 54.7 dBA

7280 47.1 dBA

工作温度范围 : 0 ° C 到 40 ° C

工作湿度 : 5% 到 95% , 无凝露

存储温度范围 : -40 ° C 到 70 ° C

储存湿度 : 5% 到 95% , 无凝露

工作高度 : 10,000 英尺

噪音2 (使用 AC 电源时) :

监管 SKU 信息

7205: ARCN7205

7205-US : ARCN7205

7210: ARCN0100

7210-US : ARCN0100

7220: ARCN0101

7220-US : ARCN0101

7240XM: ARCN0102

7240-US : ARCN0102

7280 : ARCN7280

尺寸

接口和指示灯

4 个 10GBASE-X (SFP+) 端口

两个双介质端口 (1000BASE-X 或 10/100/1000BASE-T)

一个 USB 2.0

控制台 (RS-232) RJ-45 或微型 USB

LINK/ACT 和状态 LED

管理/状态 LED

LCD 面板和导航按钮

扩展槽 (预留供以后使用)

(高) 4.4 厘米 x (长) 44.5 厘米 x (宽) 44.5 厘米 (1.75 英寸 x 17.5 英寸 x 17.5 英寸)

重量 (安装一个 AC 电源) 7.45 千克 (16.43 磅)

电源选项

350W AC 电源 AC 输入电压: 100 VAC 到 240 VAC AC 输入电流: 5-2.5A AC 输入频率: 50-60 Hz 重量: 2.8 磅 (1.3 公斤)
350W DC 电源 DC 输入电压: -36 VDC 到 -72 VDC DC 输入电流: 9A 重量: 3.2 磅 (1.44 公斤)
大功率 7205: 75.2W 7210: 110W 7220: 125W 7240XM: 165W 7280: 240W

法规 and 安全性遵从

FCC Part 15 Class A CE Industry Canada Class A VCCI Class A (日本) EN 55022 Class A (CISPR 22 Class A), EN 61000-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55024, AS/NZS 3548UL 60950, EN60950 CAN/CSA 22.2 #60950 CE mark, cTUVus, CB, C-tick, Anatel, NOM, MIC

质保

硬件: 1 年期部件/人工保修* 软件: 90 天** 可根据支持合同延长。

主营: aruba 无线 AP, aruba 无线控制器, Aruba 虚拟控制器 AP, Aruba 室内 AP, aruba 室外 AP, 美国优科, Ruckus 室内 AP, Ruckus 室外 AP, 优科无线 AC 控制器, 优科虚拟控制器 AP, DELL 戴尔服务器, DELL 工作站, H3C, 锐捷, 美国极进

酒店专用 AP 室内无线 AP 面板式 AP 宿舍专用 AP

无线 WiFi 管理器 AP 管理控制器 控制器 AC 无线 AC 控制器