

立式燃气蒸汽发生器

产品名称	立式燃气蒸汽发生器
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	39800.00/台
规格参数	品牌:宇益 型号:LSS0.3-0.7-Y(Q) 产地:广州市
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

300公斤燃气全自动蒸汽发生器

一、特点：

1、安全：炉膛内燃烧，炉膛外无明火，所有蒸汽锅炉出厂前都经过额定负荷点火试验，经过严格测试，保证了锅炉的性能、燃烧设备、自动控制系统及相关安全装置的可靠性;配有高低水位报警及极限低水位停炉，并有水泵自动控制，永无缺水事故之忧;采用优质罐体制造，全自动连锁控制，安全可靠；2、节能：采用优质燃烧机，燃料消耗低，采用立式三回程，热效率在90%以上；3、环保：无黑烟，噪音小，无环境污染；4、方便：全自动燃烧和水位控制，燃烧机故障自动检测；5、控制系统采用传统电器元件，检修方便；6、小型蒸汽锅炉采用整体出厂，随装随用；7、结构紧凑，单层布置，占地少，安装简便；8、蒸汽发生器三分钟产汽，每天节约30分钟燃料费用；9、可根据用户要求调节蒸汽温度，同时可以有效防止干烧及导致的气爆；10、进水口和排污口为同一口径，减少炉胆结垢，增加使用寿命。11、锅炉水容积小于30L，可免报装免年检费用和烦琐的手续。12、操作方便：全自动智能化控制，无需专人值守。可设置为手动或自动模式；压力、水位全自动控制，只需按一下按钮，既进入自动运行状态，控制器对压力自动控制，控制系统可在负荷变化时对给水泵起到保护作用。

特别提示：所有蒸汽锅炉禁用自来水与地下水等，锅炉进水须通过软化处理达标后方可使用

二、0.3吨蒸汽炉技术参数：

加工 定制：是
燃烧 方式：室燃炉
设备 重量：700 kg

类 型：循环蒸汽发生器
循环方式：自然循环锅炉
蒸汽产量：300 KG/H

出口 压力：低压
品 牌：宇益
天然气耗量：24 m/H

用途：蒸汽加热升温

结构形式：立式

最高压力：0.7 Mpa

进气压力：2500~3000帕

最高温度：171 °C

燃料：天然气、煤气

尺寸（长X宽X高）1400*1000*2300 mm

进气流量：30 m/h

工作电压：380v

外包材料：不锈钢

功率：3 kw