

# 销售乳化沥青生产设备

产品名称	销售乳化沥青生产设备
公司名称	武城县森跃筑路设备有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	品牌:森跃筑机 型号:SY-6T 产地:山东
公司地址	山东省德州市武城县老城镇赵庄村东（注册地址）
联系电话	18605342432

## 产品详情

该设备由沥青过渡罐、乳化液掺配罐、成品罐、调速沥青泵、调速乳液泵、乳化主机、成品输送泵、电控柜、大底板、管道、阀门等组成。

该设备油水配比精确，配套LR6型（LR10型、LR20型）乳化机，该乳化机具有光滑胶体磨、槽式胶体磨相结合的特点，液体通过强力的冲击剪切后再经过研磨，最终形成高质量的乳化沥青。

SY-6型乳化沥青机组是采用RH-6型胶体磨设计制造的一种实用型乳化沥青设备，具有造价低廉，搬动方便，操作简单，故障率低，实用性强等特点。整套设备及操作控制柜全部安装于底座上，形成一个整体。其中两个水溶液罐采用不锈钢板制造，成品罐内置60T/h装车泵，油水配比采用两台调速电机随意调控。可用于生产阳离子，阴离子，非离子乳化沥青和改性乳化沥青。

机组设计由沥青加热设备按照要求温度提供热沥青。如用户提出要求，可增设沥青温度调节罐。水溶液采用罐内安装的导热油排管或外设热水锅炉进行加热两种装置，可供用户选择。

乳化沥青机组是采用RH-6型胶体磨设计制造的一种实用型乳化沥青设备，分为独立直热式、独立导热油式和智能型三种乳化沥青设备，具有造价低廉、搬动方便、操作简单。故障率低、实用性强等特点。整套设备及操作控制柜全部安装于底座上，形成一个整体。机组设计由沥青加热设备按要温度提供沥青。如用户提出要求，可增设沥青温度调节罐。水溶液采用罐内安装的导热油排管或外设热水炉及电加热管三种方式加热，可供用户选择。

设备的组成：有沥青过渡罐（保温）、乳化液掺配罐（不锈钢）、成品罐、调速沥青泵、调速乳液泵、乳化机、成品输送泵、电器控制柜、大底板管道和阀门等组成。

设备的特点：主要是解决油与水的配比问题，它采用了二台调速电动圆弧轮泵，根据油水的比例，调节好齿轮泵的转速，达到比例要求，操作起来既直观又方便，油水通过二台泵的输送进入乳化机进行乳化。本公司上产的LR6型乳化机，它的定子和转子具有光面胶体磨网纹槽式胶体磨相结合的特点：增加网

纹增加了乳化机中最在的特点剪切率度、通过几年的使用情况该机确实经久耐用，高效低耗，使用方便，安全可靠之外，满足了对乳液质量的要求，是目前理想的乳化机，从而使整套设备更加

我公司生产的SY系列导热油沥青加温储存罐，罐内设局部加热系统，适用于交通、公路、市政及沥青生产厂家的沥青储存和加热。它采用有机热载体（导热油）作为传热介质，燃煤、燃气或燃油炉为热源，由热油泵强制循环，把沥青加热到使用温度。

我公司研制生产的导热油小型快速加热沥青罐，产品规格有SY-10T、20T、30T、50T、80T、100T，该产品具有投资少，耗煤低，加热快、装机容量小等特点。大型沥青储存库有：200T、300T、500T、800T、1000T、1500T、2000T、3000T、5000T等。适用于交通、公路、市政、沥青厂、拌和站等行业，深受广大用户欢迎。（可根据拥护需要设计任何储量，任何加热系统）

我公司专业生产直热式（燃煤）沥青加温储存罐SY10-2500T，导热油传导沥青加温储存罐SY10-5000T，乳化沥青生产设备，改性沥青生产设备，彩色沥青胶结料，彩色沥青生产设备，沥青洒布车及大型沥青储存库、油库等。

“质量好、价格低、服务优”是我们公司的宗旨。

我公司全体员工诚请道路交通及有关企业领导来我厂考察指导。

联系人：杨曙光

手机：18605342432

山东省武城县森跃筑路设备有限公司