

HJQY-02消防背心充气救生衣

产品名称	HJQY-02消防背心充气救生衣
公司名称	东台市海金消防器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海金 型号:HJQY-02
公司地址	东台市新街镇人民中路10号
联系电话	0515-85754267 18012516519

产品详情

消防专用充气救生衣前襟和下摆均为可调式插口，可松可紧。气胀前穿着轻便；气胀后气囊将上身紧紧裹住，合理的气室分布可将人体自动翻转仰面倾斜浮于水面，头部高于水面120毫米。单、双气囊采取国际先进模具热合工艺；配备微型高压储气钢瓶及进口充气阀。产品已通过中国船级社CCS检验认证，符合SOLAS公约和IMO最新规范，被允许在船界、舰艇、海上缉私、水上运动、水上施工、打捞、领航、抗洪防汛等领域应用。

HJQY-02消防背心式充气救生衣充气说明：

- 1、自动充气——落水后自动充气装置在5秒钟内将自动充气。
- 2、口吹充气——口吹管位于用户左侧。打开救生衣左侧，将口吹管拉直口中，吹气直到气囊变硬。如果气囊由于CO₂渗透变软（经过一段时间钢瓶气体正常丧失），有必要通过口吹充气来保持足够浮力。
- 3、冷冻条件下充气——在温度为或低于40oF（4oC）条件下，气囊变的不硬，除了自动充气外还需要进行口吹充气。该温度条件下CO₂充气时间会较长。
- 4、其他充气说明
 - a、注意——不要口吹充气充饱后再用CO₂钢瓶进行手动充气。口吹充气后再次重复CO₂充气将会破坏救生衣。
 - b、绝不能用气泵或空气压缩机来对救生衣充气。
 - c、用CO₂充气要比通过空气充气渗透丧失要多，因此有必要通过口吹充气系统尽早补充。

HJQY-02消防背心式充气救生衣主要技术参数:

- 1、气囊充气容积：16.5升
- 2、囊内压缩气体重量:33克
- 3、充气时间< 5秒
- 4、浮力：16kg
- 5、囊内气体保存时间：> 5天
- 6、高压储气钢瓶：一次性，可更换
- 7、水电池灯照明时间：> 8小时（符合国际海事组织标准）
- 8、气囊内大气压：< 0.2kg
- 9、头肩部浮出水面后倾角:30—45度
- 10、口部与水面距离：> 120mm