

# HJBNY-I保暖工作救生衣

产品名称	HJBNY-I保暖工作救生衣
公司名称	东台市海金消防器材有限公司
价格	280.00/件
规格参数	型号:HJBNY-I
公司地址	东台市新街镇人民中路10号
联系电话	0515-85754267 18012516519

## 产品详情

HJBNY-I防寒保暖工作救生衣适用于海上捕捞作业、抗洪抢险、舰艇人员、水上旅游、工矿企业等人员使用。本产品分别经中国船级社CCS认证、中华人民共和国渔业船舶检验局（zy）认可。保暖救生衣又名船用保暖工作救生衣（采用特殊材料具有救生、保暖、抗风、防火、警示反光等功能。）

HJBNY-I保暖工作救生衣产品介绍：

1.外观颜色：救生衣颜色为橙色，橙蓝相间，全蓝，鲜明易见。

2.外观样式：长袖式，脱卸式，热销规格，衣长78cm,肩宽56cm，胸围128cm，领围48cm，袖长63cm。（可定做，常规尺寸170、175、180、185、190）。背面可印有永久性文字，左胸部印有标志（LOGO）、县市区名称（内容、字

号、大小客户待定）。3.外观软质材料：靠近穿着者的颌部、颈部及腋下垫有软质材料。面料和里料材质为粘胶，工艺技术为PU涂层，Teflon防水防油。采用尼龙绸（尼龙牛津布）内外防水涂层精制而成，面料柔软耐寒，表面不粘水，使用寿命是普

通尼龙绸面料三倍以上，防水、防风、防紫外线，保暖，反光夜视。4.衣服配置：配备一只用细索系牢的哨笛，反光材料缝制在前后两面，总面积 200mm。5.穿着：救生衣可以在20s内正确穿着完毕，救生衣浸水后，浮体材料稳定性很好，缝制工艺合理，不会出现堆积，褶皱，影响穿着效果。6.材料强度：包布拉断强度 784N，布的密度：每100mm的经纬线不少于106根，缚带拉断强度： 882N,缝线拉断强度：机缝线 19.6N。7.产品整体及所有材料都经过农业部环保机械设备及船用产品质量监督检验测试中心检测，都符合国家要求，有CCS证书，产品整体检测包括：缝制要求、浮态、跳水实验、高低温循环试验、浮力损失、强度试验等，还包括一些

耐燃烧，耐油，耐酸碱等测试，均合格。8.适用范围：该救生衣适用于海上捕捞作业、抗洪抢险、舰

艇人员、水上旅游、工矿企业等人员的安全防护。是水上作业人员冬天首选工作服。

HJBNY-I保暖工作救生衣技术参数：

1. 按照（JT/T 107-1991船用工作救生衣）标准规定的要求设计、制造、检验与验收；
2. 外观为橙色；
3. 浮力 7.5Kg，下水可承受一成人体重浮在水上超过100小时浮力不会减少。
4. -30 及+65 的环境温度，相对湿度95%的环境中能正常工作；
5. 使用寿命为3年；
6. 适用于成年人使用；
7. 穿着时间 1min；
8. 吸水性 0.1kg/m<sup>2</sup>；
9. 压缩后浮力损失 7.5%
10. 保暖性好，多层超薄材料抗风保暖，适宜海上高寒、强风工作环境。
11. 穿着方便，不影响作业，美观，颜色鲜艳，肩部有反光带和口哨。
12. 面料：300D高密度防水加厚覆膜尼龙牛津布
13. 材料：0.5mm超薄泡沫塑料（闭孔聚乙烯泡沫塑料）
14. 强度：悬挂90kg重物，经10分钟未见变形。