

500A水冷柴油焊机自发电

产品名称	500A水冷柴油焊机自发电
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品编号:TO500A-J
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

500A水冷柴油焊机自发电大泽发电电焊机具备了电流预置预显、引弧电流和推力电流调节功能，从而使焊接的操作过程简单化。精准的电力网会自动补偿。不仅如此此类电焊机还具备了防止过流、过压、欠压、过热等防范措施功能。使焊机安全性大大提高，变得更加可靠。

发电电焊机故障处理：底板（电源板）故障一般是由一些器件损坏引起的，比如，主继电器、辅助继电器、热敏电阻等。检查方法一般用电阻法和替换法。辅助电源损坏，也可以用电阻法和替换法，以此来测量辅助电源中的元器件有没有损坏，有条件可以使用波形法观测辅助电源的工作波形，看是否存在隐藏故障。500A水冷柴油焊机自发电在排除以上故障后可以判断是否出现没有驱动脉冲的故障，其中涉及了是否出现保护，在一些焊机中，还有枪开关电路，它的工作异常也会出现没有输出脉冲。对于这个问题一般要借助于示波器，观测驱动脉冲的情况。在这个故障中我们也可以使用电压法，检查焊机各个部分的供电情况，以帮助排除故障。

500A双把柴油发电电焊机(大泽动力TOYOTI)

产品编号 TO500A-J

款式 静音

驱动方式 直接连接

额定输出功率 KW 40

绝缘等级 F

电焊机下降特性

单把电流调节范围 80-500A

双把电流调节范围 80-350A

持续率 100%

整流方式 直流输出

适用焊条 2.0-8.0mm

电压波动 自动调节

适用焊条 mm 2.0 ~ 8.0

发电机功率

额定输出KW 13

*大输出KW 15

发电机(三相四线)

额定电压 V 220|380

功率因数 % 100

工作状态 连续

发动机

名称 4100DCE (YOTOTI)

形式 四缸 水冷柴油机 静音

缸体数 4

排气量 1400CC

额定转速 rpm 1500/1800

启动方式 电动

燃油型号 0号柴油 (夏) -10号柴油 (冬)

其他

工作环境温度 -20 ~ 40

油箱容量 l 38

*大尺寸 mm 1900*1220*890

净重 Kg 530/550KG

噪音 dB 70

机油容积 3.5L

连续工作 12H

500A水冷柴油焊机自发电

- 1、免费提供技术指导、安装调试方法和注意事项,对于大机组派专人作技术指导，免费调试，替用户制订培训计划、培训操作人员，双方商量培训方式，内容及时间，按照实际情况而定。
- 2、产品在质保期内，在正常的储运、保养、使用条件下，若有质量问题，负责免费修理或调换，并提供有关的保养维修知识；如因用户使用不当而引起产品的损坏或工作不正常，本公司提供免收工时费服务。不在质保期的产品，也将提供免费服务。
- 3、配件服务：三包期内免费提供部分易损件，三包期外长期供应零配件和技术支持。
- 4、在质保期内，除人为损坏及不可抗力因素外，设备自身出现质量问题，我公司承诺维修服务及材料费用全免。
- 5、维修服务：公司所售机器按照出厂编号，设有新价格是价格具有输出功率范围广，启动和运行可靠高、发电质量好、重量轻、体积小、维护简单、低频噪声小等优点。打破传统发电机以新价格更有源源不断的客户要求上门看货/发货。