

大量ZW20（铁壳喷塑带看门狗带隔离刀）

产品名称	大量ZW20（铁壳喷塑带看门狗带隔离刀）
公司名称	浙江皖开电力科技有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	额定电压:12000 型号:ZW20-12F/630-20 机械寿命:10000
公司地址	乐清市盐盆街道后埭头村
联系电话	0577-62059208 18968723152

产品详情

1、zw20-12F户外开关主要用途

ZW20-12F型户外交流户外智能分界真空断路器（看门狗）为额定电压12kV,三相交流50Hz的户外高压开关设备。主要用于开断、关合电力系统的负载电流、过载电流及短路电流。该产品总体结构为三相共箱式，三相真空灭弧室置于金属箱内，变压性能可靠，绝缘强度高。本系列产品的操作机构为弹簧储能式，分为手动和电动两种。适用于变电站、工矿企业及城、农网作保护和控制，特别适用于操作频繁的场所和城网自动化配电网络。在国家权威机构通过全面型式试验，符合下述标准：GB1984 高压交流断路器；

GB/T11022 高压开关设备及控制设备标准的共用技术要求；D11402交流高压断路器订货技术条件。

2、zw20-12F智能断路器使用条件：

2.1 海拔高度：不超过1000m；

2.2 周围空气温度：-40 ~ +40 ，日温差：日温差变化不大于25 ；

2.3 风速：不大于34m/s；

2.4

无易燃、爆炸危险、强烈化学腐蚀物（如各种酸，碱或浓烟等）和剧烈震动的场所。

3、zw20-12F看门狗断路器产品特点：

4.1 城、农网改造的理想设备：可与控制器配套实现遥控、遥测、遥信和遥调，实现“四遥”功能。

4.2 操作灵活、方便：本产品为电动储能，电动分合，同时具有手动储能，手动分合，并能近距离或远距离操作。

4.3 开断性能优越：开断短路电流25kA达30次。

4.4 操作功率小，可靠性高：全新设计的小型电动弹簧机构的操作工（约30W左右）降低到低水平。

4.5 安装方式灵活：可采用柱上吊装或座装安装方式。

4.6 密封性能可靠：SF6压力为零表压且采用成熟的密封结构技术，密封性能可靠，不易泄露。

4.7 独特的进出线方式：采用硅橡胶管，使接线端子之间绝缘距离充裕，外绝缘特性优良。

4.8 使用安全：在箱体顶部安装有防爆装置，即使发生以内部故障，也不会有高温气体或飞溅物泄露出来。