

小型化ZW43-12D【电动】真空断路器厂家报价

产品名称	小型化ZW43-12D【电动】真空断路器厂家报价
公司名称	浙江皖开电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	额定电压:12000 额定电流:630 机械寿命:10000
公司地址	乐清市盐盆街道后埭头村
联系电话	0577-62059208 18968723152

产品详情

小型化ZW43-12D【电动】真空断路器厂家报价///小型化ZW43-12D【电动】真空断路器厂家报价//小型化ZW43-12D【电动】真空断路器厂家报价

ZW43-12D/630。皖开电力ZW43-12D/630:

(1) 型号ZW43-12GMZ是代表真空负荷W是代表户外，G是代表隔离刀，12是代表电压，M是代表永磁智能产品介绍；本断路器有手动操作和电动操作，有带电压互感器，有带隔离刀，有不锈钢铁壳。630A-1250A是代表电流，(20KVA-25KVA-31.5KVA是代表短路断开电流。)公司发货时间1-2天时间，货是从浙江省出发，户客订货要注意以下几点，第一是电压是多大，电流是多少，操作是否电动和手动，操作电压有48V-110V-220V如果有不懂的，客户可打公司电话咨询。产品如果有问题，省外48小时到达，省内24小时到达维护，客户可放心所用ZW43-12M户外高压真空断路器(以下简称断路器)为额定电压12KV，三相交流。2；户外户内真空断路器综合了目前国内柱上断路器的优点，皖开电力吸收了柱上的自动分段器的成熟经验，性能上领先于国外国内同类产品50Hz的户外配电设备。主要用于开断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流。适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用，及农村电网频繁操作的场所。3；本安装使用说明书规定了断路器的主要技术参数、产品结构、以及操作、安装、使用维护的原理和方法等内容。序号 项目 单位 数值4、结构特点；2真空灭弧室选用国内一流厂家，同时能根据用户要求安装国内外进口的真空灭弧室。54额定电流630A-1250A, 额定短路开断电流20kA-31.5，产品的型号颁发证书和型号使用证书齐全。

6机械寿命20000次. 6. 通过电容器投切电容试验，无重燃现象。

8.能满足电压12KV海拔4500米高原型地区使用。

