

# 滨州阀门公司J41W-16P不锈钢截止阀

产品名称	滨州阀门公司J41W-16P不锈钢截止阀
公司名称	山东超众阀门管件有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	张店区杏园东路洪沟五金机电城8-7号
联系电话	0533-2888096 13864446088

## 产品详情

不锈钢截止阀产品介绍：不锈钢截止阀适用于各类腐蚀性介质的管道上，有良好的防腐性、足够的强度。合金钢截止阀适用于耐高温的蒸汽、油品管道上，具有耐高温特点。

不锈钢截止阀应用范围：J41W截止阀主要材质为：CF8、CF3、CF8M、CF3M、2520、双相不锈钢、G1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti等。产品主要应用于石化、化工、电力、冶金、医药、食品等行业。

型号Type	公称压力Nominal pressure	试验压力Test pressure 强度(水)Mpa	密封(水)空气(Mpa)	密封(水)空气(Mpa)	低压密封(空气)Mpa	工作温度(Working Temperature)	适用介质Suitable Medium
J41W-16P(R)	1.6	2.4	1.8	0.6	200	NITRIC ACID 硝酸类	
J41W-25P(R)	2.5	3.8	2.8	0.6	200	ACETIC ACID 醋酸类	
J41W-40P(R)	4.0	6.0	4.4	0.6	200	NITRIC ACID 硝酸类	
J41W-64P(R)	6.4	9.6	7.0	0.6	200	ACETIC ACID 醋酸类	

不锈钢截止阀结构特点：1、结构先进、密封可靠、性能优良、造型美观。提高了阀杆的钢度，显著降低了噪音和振动，提高了阀门的使用寿命与各项性能。2、截止阀可以安装在管道的任何位置上，介质从下往上流。3、DN250以上采用先进的多密封，双支架，采用导向运动（能极大提高抗水锤冲击）、介质从上方进入，较好解决了大口径截止阀启闭力矩大，密封无法关严，填料室跑冒，有力提高了阀门各项性能与使用范围。（“关”的力矩是普通阀门的10%“开”的力矩是普通阀门的3%）。4、不锈钢截止阀适用于各类腐蚀性介质的管道上，有良好的防腐性和足够的强度。5、合金钢截止阀适用于耐高温的蒸汽、油品管道上，具有耐高温特点。

不锈钢截止阀标准规范：设计制造标准：GB/T 12235 结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008

不锈钢截止阀零件材料与工况：

零件名称Part name	材 料Material	
	Q41W-16P-25P-40R	Q41W-16R-25P-40R
阀体、阀盖Body donnet	铬镍钛钢Ci Ni Ti	铬镍钼钛钢Ci Ni Mo Ti
阀板Wedge gate		Steel
阀杆Stem		
阀杆螺母Stem	铝铁青铜Al bronze	
手轮Hand wheel	灰铸铁、可铸锻铁 Castirom forageable casriron	