

塞规A管螺纹塞规A螺纹塞规生产厂家

产品名称	塞规A管螺纹塞规A螺纹塞规生产厂家
公司名称	河北东玮量具制造有限公司
价格	15.00/付
规格参数	品牌:BSMK 型号:G1/2 产地:沧州
公司地址	泊头市工业区
联系电话	0317-8316619 15383275517

产品详情

塞规A管螺纹塞规A螺纹塞规生产厂家

管螺纹规范来源于英制惠氏螺纹，是衡量管螺纹巨细的基本尺度。一般按1/16锥度联系，惠氏螺纹的径向直径公役转化为英制密封管螺纹的轴向牙数公役。

55度管螺纹：首要用来进行管道的衔接，使其表里螺纹的合作严密，有直管和锥管两种。常见的管螺纹首要包含以下几种：NPT、PT、G等。

管螺纹分为以下三大类：

1. 英制管螺纹（55°）

包含：一般密封管螺纹（R），非密封管螺纹（G），韩国日本的旧英制管螺纹（PT、PF）

2. 美制管螺纹（60°）

包含：一般密封管螺纹（NPT、NPSC），干密封管螺纹（NPTF、NPSF、NPSI、PTF-SAE SHORT），非密封管螺纹（NPSM、NPSL、NPTR、NPSH、NH、NHR）

3. 米制管螺纹（60°）

包含：一般密封米制管螺纹（MC，MP），非密封米制管螺纹（M）。

参阅《公制、美制和英制螺纹规范手册（第三版）》

我国旧的机械制图规范里边：55°密封圆锥管螺纹代号为ZG，60°一般密封圆锥管螺纹代号为Z，

我国新的机械制图规范里边：55°密封圆锥管螺纹改为柱内螺纹/锥外螺纹（RP/R1）[2]
，锥内螺纹/锥外螺纹（RC/R2）[3]
；60°一般密封圆锥管螺纹代号为NPT（参照美国规范拟定）。概况拜见国标GB/T 7306-2000。

新旧标55°非密封圆柱管螺纹代号均为G。