

佳能canonG2800墨仓式彩色一体机

产品名称	佳能canonG2800墨仓式彩色一体机
公司名称	西安碑林区西百办公电子经营部
价格	980.00/台
规格参数	功能:打印复印扫描 型号:G2800 耗材:墨水打印7500页
公司地址	西安市碑林区建设西路169号
联系电话	暂无

产品详情

佳能canonG2800彩色喷墨多功能一体机

包含功能：打印复印扫描3合1

销售地址：西安南郊：雁塔路心情雅苑 西安北郊：未央区北三环华宇时间城

联系：13659293584 微信同 QQ1809530358

线上可直接淘宝下单：<https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z38n.10677092.0.0.1e3c1debHM5HzQ&id=541690796633>

打印参数：

接口：USB2.0

最高打印分辨率 4800(水平) x 1200 (垂直) dpi

打印头/墨水 类型 FINE Cartridge

喷嘴数量 总共 1,472 喷嘴

(PGBK: 320 喷嘴 C/M/Y: each 384 喷嘴)

墨滴大小 2pl/5pl (C/M/Y), 25pl (PGBK)

墨盒 Color(C/M/Y) / PGBK <从左到右>

打印速度 文档：彩色 ESAT/单面 约. 5.0 ipm

文档：黑白 ESAT/单面 约. 8.8ipm

照片 (4"x6" 图像)PP-201/无边距 约. 60sec

打印宽度 最大至 203.2mm (8inch) 无边距打印：最大至 216mm (8.5inch)

可打印区域 无边距打印 上/下/右/左 边距: 各自 0 mm (支持纸张尺寸: A4/LTR/4"x6"/5"x7"/8"x10")

有边距打印 上部边距: 3 mm, 下部边距: 5 mm, 左右边距: 各自 3.4 mm (LTR/LGL: 左: 6.4 mm, 右: 6.3 mm)

推荐打印区域 上边距: 31.2mm / 下边距: 32.5 mm

纸张尺寸 A4, A5, B5, LTR, LGL, 4"x6", 5"x7", 信封(DL, COM10), 定制尺寸 (宽度 101.6 mm - 215.9 mm, 长度 152.4 mm - 676 mm)

纸张处理

-后方进纸托盘:

纸张尺寸：普通纸 A4, A5, B5,

高级光面照片纸II (PP-201) A4, LTR=10, 4"x6"=20, 5"x7", 8"x10"=10

专业绒面照片纸(LU-101) A4, LTR=10

亚高光面照片纸 (SG-201) A4, LTR=10, 4"x6"=20, 5"x7", 8"x10"=10

光面照片纸 ""Everyday Use"" (GP-501)

光面照片纸 ""Everyday Use"" (GP-601) A4, LTR=10, 4"x6"=20

Matte Photo Paper (MP-101) A4, LTR=10, 4"x6"=20

信封 European DL/US Com. #10=10

GP-508 A4=10, 4"x6"=20

纸张重量 后部纸盒 "普通纸: 64-105 g/m², 佳能特种纸: 最大纸张重量: 约. 275 g/m² 高级光面照片纸 II (PP-201)"

墨水端传感器 墨滴计数

对齐打印头 手动

能效等级 1级

复印参数：

文件尺寸 A4/LTR (216 x 297 mm)

兼容纸张 尺寸 A4, LTR

类型 普通纸, 佳能奥西红色标签纸, 佳能办公色彩纸

复印图像质量 普通纸: 快速, 标准

复印速度 文档: 彩色 sFCOT/单面 约 32 sec.

文档: 彩色 sESAT/单面 约 1.7 ipm

多页复印 黑白/彩色 1-21 页

扫描参数:

扫描类型 平板CIS

光学分辨率 600 x 1200 dpi

扫描色彩位深

(输入/输出) 灰度 16bit/8bit

彩色 48bit/24bit (RGB each 16bit/8bit)

线性扫描速度 灰度 1.2 ms/line (300dpi)

彩色 3.5 ms/line (300dpi)

扫描速度 反射稿 A4 彩色/300dpi 约. 19sec

平板 A4/LTR (216 x 297 mm)

外观参数:

尺寸 (长x宽x高) 毫米 约. 445 x 330 x 163 mm

重量 千克 约. 5.8 kg

耗材情况 墨水黑色6000页135ml 墨水型号: GL-890BK 彩色7000页 80ml 墨水型号GL-890C/M/Y