

邯郸硬度计衡水硬度计

产品名称	邯郸硬度计衡水硬度计
公司名称	石家庄兰宇科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:兰宇 型号:TH300 产地:石家庄
公司地址	石家庄市友谊北大街313号2406
联系电话	031187826776 13930130059

产品详情

石家庄兰宇TH300里氏硬度计

石家庄兰宇TH300便携式里氏硬度计是石家庄兰宇科技自主研发的一款硬度计。它依据里氏硬度测量原理，可以方便快捷地对多种金属材料进行测量，即刻显示硬度测量值的同时，可以在不同硬度制式间自由转换，性能稳定，全中文显示，菜单式操作简单方便价格实惠。USB通信接口，可以方便、快捷的与PC机进行数据交换和参数设定，也可以连接打印机打印。150个小时的待机时间，携带方便。特别适合工作现场和野外作业。

- 二。硬度计产品特点 1 依据里氏硬度测量原理，可以对多种金属材料进行高精度检测。 2 支持“锻钢（Steel）”材料，当用D/DC型冲击装置测试“锻钢”试样时，可直接读取HB值，无需人工查表。 3 硬度制式与测量范围：里氏HLD（170 - 960）、布氏HB（19-651）、洛氏A/HR A（59-85）、洛氏B/HRB（13-100）、洛氏C/HRC（17-68.5）、维氏/HV（80-976）、邵氏/HS（30 -100） 4 采用大屏幕128×64图形点阵液晶显示器，信息丰富、直观。 5 全中文显示，菜单式操作，操作简单方便。 6 有高亮背光显示，方便在光线灰暗环境使用。 7 一台主机可配备7种不同冲击装置使用，自动识别冲击装置类型。更换时无需重新校准。 8 可存储大600组（冲击次数32~1）硬度测量数据。每组数据包括单次测量值、平均值、测量日期、冲击方向、次数、材料、硬度制等信息。 9 可预先设置硬度值上、下限，超出范围自动报警，方便用户批量测试的需要。 10 进口高强度塑料外壳，小巧、便携、可靠性高，适用于恶劣操作环境，抗震动、冲击和电磁干扰。 11 电源供电采用2节AA（五号）普通碱性电池，可连续工作不少于100小时，具有自动休眠、自动关机等节电功能。 12 液晶上有剩余电量指示图标，提示用户及时更换电池。 13 具有示值软件校准功能。 14 可配备功能强大的微机软件，具有传输测量结果、测值存储管理、测值统计分析、等丰富功能，满足活动和管理的更高要求。 15。 S232通信接口，可以方便、快捷的与PC机进行数据交换和参数设定，也可以连接打印机打印。 16. 设计依据标准：《里氏硬度计技术条件》JB/T 9378-2001。 三、适用材料：

钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金（黄铜）、铜锡合金（青铜）、纯铜、锻钢

四 主要用途及适用范围 1。已安装的机械或性组装部件。 2。模具型腔及型芯。 3。重型工件。 4。压力容器、汽轮发电机组及其设备的失效分析。 5。试验空间很狭小的工件。 6。轴承及其它零件。 7。要求对测试结果有正规的原始记录。 8。金属材料仓库的材料区分。 9。大型工件大范围内多处测量部位的快速检验。 五、工作条件：

环境温度：操作温度 - 10 ~ + 50 ；存储温度：-30 ~ + 60 ；

相对湿度 90% ；

周围环境无强烈振动、无强烈磁场、无腐蚀性介质及严重粉尘。

六。硬度计配置 标准配置

主机	1台
D型冲击装置	1只 高值里氏硬度块
1块 尼龙刷A	1只
小支承环	1只
数据线软件	1套 选择配置

可以选择其它D+15型 DC型 C型 G型 等等各型探头

异型冲击装置 异型支承环

保定硬度计 满城 清苑 涞水 阜平 徐水 定兴 唐县 高阳 容城 涞源 望都 安新
易县 曲阳 蠡县 顺平 博野 雄 涿州 定州 安国 高碑店 硬度计 保定便携式硬度计

里氏硬度计 本公司还供应上述产品的同类产品：测厚仪,硬度计,探伤仪，粗糙度仪，测温仪，测距仪，风速计，噪音计，光泽度仪等等