

# 东风小多利卡2吨洒水车-国 蓝牌洒水车

产品名称	东风小多利卡2吨洒水车-国 蓝牌洒水车
公司名称	湖北聚力汽车技术股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	随州市高新技术开发区消防路
联系电话	0722 - 3330092 13872865537

## 产品详情

洒水车用于城市道路、大型厂区、部队、园林等单位清洁路面、卫生、防尘、浇水、喷洒农药等，以达到美化环境的作用。洒水车也可加装成绿化喷洒车、护栏清洗洒水车、农药喷洒车、抗旱运水车、消防洒水车等，每辆洒水车都配备消防专用接口。洒水车由发动机带动变速箱，变速箱上安装的取力器带动洒水泵，洒水泵产生主要动力，将罐体内部的液体通过管网喷洒出去。自吸高度：7m，洒水宽度：20m，最大射程：28m；可调节成柱状，射程28m；也可调节成雾状，射程5m。

### 【主要技术参数】

产品名称	东风小多利卡2吨洒水车 (蓝牌国 )	产品型号	SZD5040GSS5型洒水车
总质量(Kg)	4495	额定载质量(Kg)	1500
整备质量(Kg)	2865	外形尺寸(mm)	5995x1980x2300
驾驶室准乘人数		货厢尺寸(mm)	xx
轴距(mm)	3308,2800	最高车速(Km/h)	99
配置	罐体有效容积:1.57立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):3000×1100×700.随底盘选装驾驶室.选装车辆外形,车体颜色可选,文字喷涂位置可选.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):420.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.		

### 【底盘技术参数】

底盘型号	EQ1041SJ3BDF	燃料种类	柴油
轮胎规格	7.00-16 8PR,7.00R16 8PR	轮胎数	6
排放标准	国五		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
CY4BK551 YC4FA115-50	东风朝阳朝柴动力有限公	3707 2982 2545 2953 2771	75 85 85 96 85 64 70 85 70 90
4B2-115C50 ZD30D13-5N	司 广西玉柴机器股份有限	2540 2672 3298 2545 3857	96 70 72
D28D11-5DA 4DW93-84E5	公司 安徽全柴动力股份有	2499 1995 2720	
YN27CRE1 YN33CRE1	限公司		
SD4D25R-70 4DX23-120E5	东风轻型发动机有限公司		
D25TCIE2 4F20TCIE5	东风轻型发动机有限公司		

4DW94-95E5

一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂

### 【专用功能说明】

罐体有效容积:1.57立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):3000×1100×700.随底盘选装驾驶室.选装车辆外形,车体颜色可选,文字喷涂位置可选.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):420.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.

洒水车底盘配置：东风多利卡EQ1041S3BDF优质原装底盘，东风朝阳CY4BK551电喷柴油发动机，功率75kw（102马力），国 排放标准。。东风多利卡新款可翻转平头驾驶室，气刹制动，液压方向助力。7.00R16钢丝胎。ABS防抱死。

洒水车改装配置：

洒水车罐体容积：2.0立方米，罐体材质：武钢产Q235优质碳钢板，钢板厚度：封头5mm，罐体4mm。安装60QZB-40/45自吸式水泵，水泵流量40m<sup>3</sup>/h，水泵扬程45m，自吸深度 6m。可自吸自排，方便快捷，安装前冲、后洒、侧喷、后高射炮，后工作平台等专用设施。洒水炮可全方位旋转.高炮枪射程大于25米，高炮枪可调节成小雨状，雾状，水柱状。紧急时可用于消防。安装过滤网，带消防接口，可通过消防栓进水，带自流阀，罐体金属漆。罐体内采用先进的对接焊技术，罐体焊后采用喷丸漏检测，使罐体具有强度高、重心稳，车辆运载安全平衡等特点。

洒水车专用性能：

- 1、前冲洗：洒水车安装可360°调整的直流喷嘴两只。冲洗宽度达到25m以上。除冲洗路面外，当喷头调整至45°左右时，可对路面两旁的高大树木进行冲洗。
- 2、后喷洒；装有两只可喷淋后洒装置，主要对路面进行保洁和压尘，呈扇形喷洒时，洒水宽度可达10m以上。
- 3、高喷射：配备高射枪一支，射程可达30m以上，根据需要可调节成雾状或柱状，主要用于园林绿化，紧急情况下可用于消防。
- 4、侧喷洒：在汽车罐体上方两侧各配两只侧洒喷嘴，主要用于对绿化带进行喷淋、浇灌、除尘，也可以对绿化隔离带的人行通道进行喷洒。
- 5、自吸：配备吸水管二根，过滤器一只，可自吸湖、塘水以节约使用成本。
- 6、洒水车罐体及金属附件进行了涂前磷化处理，喷涂高分子防腐底漆和金属面漆，长期使用不会发生开裂、起皮、褪色等问题,提高了产品的美观程度，还有效防止了锈蚀。
- 7、洒水车,又称绿化喷洒车、水罐车、运水车、消防洒水车、道路洒水车、多功能洒水车、洒水抑尘

车、风炮打药车，根据不同用途和使用环境有多种功能。具有洒水、压尘、高、低位喷洒，农药喷洒、护栏冲洗等功能，还具有运水、排水，应急消防等功能。

标准装置：

选配装置：

工作展示：

其它：本公司保留更改产品参数的权利。车型颜色、配置、数据与上述如有差异，请以订货为准

更多国五洒水车、东风洒水车、喷药洒水车、消防洒水车、运水车、绿化喷洒车、3吨洒水车、5吨洒水车、8吨洒水车、10吨洒水车、12吨洒水车、15吨洒水车、20吨洒水车、高压清洗洒水车、清洗吸污洒水车等销售热线：13872865537（孙经理）