

汽车衡，地磅，电子汽车衡

产品名称	汽车衡，地磅，电子汽车衡
公司名称	天津华北衡器有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青工业园浴杨道88号
联系电话	13821531970 13821531970

产品详情

1把一节3.2m宽的秤体一分为二，为便于运输。

2传感器安装位置作为上开盖，便于地中、地上通用。

3在秤体两端可以任意连接加长，连接长度无限。

4秤体中间留有检查孔，便于清理通风。

5有需求在两侧加上喷头可冲洗车辆。（注，基础兼顾废水收集、沉淀和过滤二次利用。）

6传感器底板图纸上已有规定位置，并设有固定装置，可保证传感器位置固定及称量精度。

7为保证传感器垂直度，上球碗板可以横向调节；连接板可以纵向调节。

8绝缘板可免雷击，可实现带电作业。

9秤体制作采用q235/6mm钢板冷弯U型梁，高度240mm。每节秤台均有8道主梁，每道梁的间距小于车轮的宽度。秤台采用10-12mm钢板以保证长期使用不变形。1把一节3.2m宽的秤体一分为二，为便于运输。

2传感器安装位置作为上开盖，便于地中、地上通用。

3在秤体两端可以任意连接加长，连接长度无限。

4秤体中间留有检查孔，便于清理通风。

5有需求在两侧加上喷头可冲洗车辆。（注，基础兼顾废水收集、沉淀和过滤二次利用。）

6传感器底板图纸上已有规定位置，并设有固定装置，可保证传感器位置固定及称量精度。

7为保证传感器垂直度，上球碗板可以横向调节；连接板可以纵向调节。

8绝缘板可免雷击，可实现带电作业。

9秤体制作采用q235/6mm钢板冷弯U型梁，高度240mm。每节秤台均有8道主梁，每道梁的间距小于车轮的宽度。秤台采用10-12mm钢板以保证长期使用不变形。1把一节3.2m宽的秤体一分为二，为便于运输。

2传感器安装位置作为上开盖，便于地中、地上通用。

3在秤体两端可以任意连接加长，连接长度无限。

4秤体中间留有检查孔，便于清理通风。

5有需求在两侧加上喷头可冲洗车辆。（注，基础兼顾废水收集、沉淀和过滤二次利用。）

6传感器底板图纸上已有规定位置，并设有固定装置，可保证传感器位置固定及称量精度。

7为保证传感器垂直度，上球碗板可以横向调节；连接板可以纵向调节。

8绝缘板可免雷击，可实现带电作业。

9秤体制作采用q235/6mm钢板冷弯U型梁，高度240mm。每节秤台均有8道主梁，每道梁的间距小于车轮的宽度。秤台采用10-12mm钢板以保证长期使用不变形。1把一节3.2m宽的秤体一分为二，为便于运输。

2传感器安装位置作为上开盖，便于地中、地上通用。

3在秤体两端可以任意连接加长，连接长度无限。

4秤体中间留有检查孔，便于清理通风。

5有需求在两侧加上喷头可冲洗车辆。（注，基础兼顾废水收集、沉淀和过滤二次利用。）

6传感器底板图纸上已有规定位置，并设有固定装置，可保证传感器位置固定及称量精度。

7为保证传感器垂直度，上球碗板可以横向调节；连接板可以纵向调节。

8绝缘板可免雷击，可实现带电作业。

9秤体制作采用q235/6mm钢板冷弯U型梁，高度240mm。每节秤台均有8道主梁，每道梁的间距小于车轮的宽度。秤台采用10-12mm钢板以保证长期使用不变形。