

SR塑性填料、嵌缝、封缝止水材料

产品名称	SR塑性填料、嵌缝、封缝止水材料
公司名称	衡水盛宏橡塑制品有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:盛宏 型号:各种型号 产地:衡水市
公司地址	河北省衡水市景县后留名府乡苦水营
联系电话	0318-2181722 18832836660

产品详情

SR塑性填料(以下简称SR)塑性嵌缝材料系填在周边缝顶部预留“倒”形槽内,必须粘紧密实,并呈弧形向上隆起,以便能更好地适应面板变形,在其表面采用聚氯乙烯塑料带包盖密封(死水位以上采用钢片),要用角钢通过螺栓将其嵌固在砼上。

SR塑性填料特性:

SR塑性填料防渗性能优异、耐老化,在水压下流动性强,塑性大,且具有与混凝土面粘结性强,自粘性好,伸长率大等特点,是一种理想的嵌缝止水材料,可替代国外同类IGAS填料。此外,柔性材料可加工成板状、条状及各种断面尺寸的型材,用防粘纸保护,施工十分方便。

具有优异的变形性和流动性,在水压力作用下可以流动,挤入缝中起到止水作用,抗渗性能优异,能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用。

具有良好的黏接性能,与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度,可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏。

有优良的耐介质性,即耐水、耐碱盐浸泡,对环境具有很强的适用性,耐冻融循环,并具有一定的耐寒性和耐高温性。

可根据需要将柔性填料加工成各种形状及断面尺寸的型材,便于施工。

SR塑性嵌缝材料施工前应先将其与砼结合部位用钢丝刷刷去砼表面的乳皮,然后用冲洗干净,风干后再用,

(1)施工准备用钢筋台车将“SR塑性填料”、“SR”防渗盖板、电镀角钢及电镀膨胀螺栓等运至相应的施工部位。

(2)嵌缝处理用钢刷将预留“v”槽内两侧清理干净，再用水冲洗槽内外，除去缝面上的灰砂。“V”槽清理干净后自然晾干。

(3)“SR塑性填料”填缝用黏合剂将槽内、外壁均匀涂刷一遍，外壁要相应涂刷的宽一些，不可漏刷。黏合剂刷好晾1h后，手感快干时，先在槽底沿槽走向放置一条PVC棒。再将“SR”填料均匀切成条状压入槽内，并在外壁按设计要求的弧状堆起2cm高。最后用手捶捶紧，嵌填一定要密实。“SR塑性填料”嵌填完毕后，要及时盖上“SR”防渗盖板，再用冲击钻钻孔，安装电镀角钢后埋设10x75电镀膨胀螺栓，间距为400mm。