宝鸡鹏远钛厂家供应GR1TA1钛法兰

产品名称	宝鸡鹏远钛厂家供应GR1TA1钛法兰
公司名称	宝鸡鹏远有色金属有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	陕西省宝鸡市高新开发区大道20号院10号楼1单元14号
联系电话	0917-3376767 18291713152

产品详情

名称：钛法兰

钛法兰钛法兰(titanium flange)是利用有色金属钛或钛合金制作的一种使管子与管子相互连接的零件，连接于管端。

牌号:TA1=GR1 TA2=GR2 TA3=GR3 TA4=GR4（工业纯钛）

TA7=（GR6钛）-（5AL铝）-（2.5Sn锡) TC4=（GR5钛）-（6AL铝）-（4V钒）TA9=（GR7 钛）-（0.2Pd钯) 半TC4=GR9=（TA18 钛）-（3AL铝）-（2.5v钒）TA8=（GR16钛）-（0.05pd钯）TA10=（GR12钛）-（ 0.3Mo钼）-（0.8Ni镍） ◆标准：国标-HG20592 、美标-ANSI B16.5 、日标JISB2220、德标-DIN2627-2628、英标BS、俄标◆状态： 冷加工状态（Y）/ 退火状态（M） 规格：DN10-3000 ◆钛优点：防腐蚀性好，密度小，强度高 ◆美标压力==国标压力;CLASS 150LB====(pn0.6,pn1.0,pn2.0,pn1.6)

CLASS 300LB====(pn2.5,pn4.0,pn5.0)

CLASS 600LB====(pn10.0)

CLASS 900LB====(pn15.0)

CLASS 1500LB====(pn25.0)

CLASS 2500LB==== (pn42.0)◆生产工艺：锻造◆用途：法兰属于一种连接器，用于管道、阀门、设备、石油化工装置：1、平焊法兰、带颈对焊法兰、整体法兰使用阀门配套。2、带颈平焊、承插焊法兰使用于石油化工装置。3、螺纹法兰在工程建设中比较常用，安装方便不需要焊接。4、松套法兰、法兰盖使用于腐蚀性管道系统使用。（法兰盖用管道端部或做封头使用）钛法兰是利用有色金属钛或钛合金制作的一种使管子与管子相互连接的零件，连接于管端。 钛法兰上有孔眼，螺栓使两法兰紧连。法兰间用衬垫密封。法兰管件、指带有法兰（突缘或接盘）的管件。 它可由浇铸而成（图暂缺），也可由

螺纹连接或焊接构成。法兰联接（flange，joint）由一对法兰、一个垫片及若干个螺栓螺母组成。垫片放在两法兰密封面之间，拧紧螺母后，垫片表面上的比压达到一定数值后产生变形，并填满密封面上凹凸不平处，使联接严密不漏。

各种规格，各种牌号，接受订制，异形可来图加工。