

400A柴油静音发电电焊机使用规范

产品名称	400A柴油静音发电电焊机使用规范
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品编号:TO400A-J
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

400A柴油静音发电电焊机使用规范

大泽发电焊机和传统的焊机相比，在外观上更小巧精致，美观，的外形，便携式的设计，让您在焊接的时候更方便，大泽焊机只要您是按照说明书上使用，就不会有什么故障，400A柴油静音发电电焊机使用规范大泽发电电焊机价格不敢保证是内优惠的，但是可以保证是物有所值的，质量决定价格，欢迎大家前来咨询，但是价格只是部分，我们好全方面了解焊机的质量和性能之后，再去做决定。如果买了台焊机，使用过程中，老是有各种故障，而且没有用几年就坏了，还需要再次购买，得不偿失。

服务原则：产品保修期为一十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

在保修期外我公司售后人员每年不少于三次回访调查用户使用情况。

我公司主要经营：小型汽油发电机、柴油发电机、数码变频发电机、多燃料发电机、发电电焊一体机、水泵、自吸泵、马路切割机大泽动力-让世界充满光明 欢迎各界人士前来咨询采购。

客服中心

【公司抬头】：上海欧鲍实业有限公司品牌名称一大泽动力

【销售经理】：姚辉锋【在线扣扣】：3087498943

【座机手机】：021-51987644 13020198138（微信）/13854026114

400A双把柴油发电电焊机（大泽动力TOYOTI）

产品编号 TO400A-J

款式 静音

驱动方式 直接连接

额定输出功率 KW 35

绝缘等级 F

电焊机下降特性

单把电流调节范围 80-400A

双把电流调节范围 80-300A

持续率 100%

整流方式 直流输出

适用焊条 2.0-8.0mm

电压波动 自动调节

适用焊条 mm 2.0 ~ 8.0

发电机功率

额定输出KW 12

*大输出KW 15

发电机(三相四线)

额定电压 V 220|380

功率因数 % 100

工作状态 连续

发动机

名称 4100DC (YOTOTI)

形式 四缸 水冷柴油机 静音

缸体数 4

排气量 1400CC

额定转速 rpm 1500/1800

启动方式 电动

燃油型号 0号柴油（夏）-10号柴油（冬）

其他

工作环境温度 -20 ~ 40

油箱容量 l 38

*大尺寸 mm 1900*1220*890

净重 Kg 500/550KG

噪音 dB 70

机油容积 3.5L

连续工作 12H

400A柴油静音发电电焊机使用规范

一、适用范围：发电电焊两用机，可作一般发电机用外，还可作交流电焊机用。

二、原理：很简单，是在三相输出绕组嵌完后又嵌了一组单相4路绕组（做为电焊绕组）。

三、维护说明：

1，日常维护，避雨防潮，仿暴晒。 ，

2，机油更换注意事先，更换机油因在20个小时左右，2次更换在40小时(更换之后重新计算时间)，第三次是80个小时，以后都是100至120个小时，切记，磨合期间一定要按照规定更换机油，不然会大大影响机器性能和寿命(不更换机油导致的拉缸之类的厂家也是不负责三包的)。

3，机器长期不使用时(一般定义为半个月是长期了)；因松开机器电池正极线(红色那条)，机油要放出来，长期不用机油会腐蚀机器箱体，严重的还会导致活塞粘住不能再次使用。

4，空气滤芯，100-120个小时更换机油时顺便检查一下空气滤芯，给他清理养护一下。