

500A静音柴油焊机输出功率

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 500A静音柴油焊机输出功率 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 单把电流调节范围:80-500A |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138 |

产品详情

500A静音柴油焊机输出功率

发电电焊一体机产品一致性好、性能稳定可靠传统焊机的构成特点决定了它的性能特点完全依靠各元器件的参数，元器件参数的不一致直接导致焊机性能的不一致，而任何厂家生产的元器件都不可能保证其参数完全一致，所以经常出现同一品牌的焊机一台和一台不一样的问题。500A静音柴油焊机输出功率另外，元器件的参数都会随温度、湿度等环境的变化而变化，所以焊机性能会出现时好时坏的现象。数字化电路的特点是对元器件参数变化不敏感，比如一个输入或输出电阻从1K变化到10K都不会影响焊机的性能。所以数字化焊机的一致性、稳定性远比传统焊机要好。

500A静音柴油焊机输出功率

动力强劲、可靠耐用，能满足纤维素焊条、低氢焊条的全位置焊接，具有电弧催化调节功能，电弧稳定，电流调节范围宽。设备仪表齐全，配有省油电磁阀，高低档电流选择开关，机油报警等装置，是一款适用于管道施工的专业性焊机。

配有节能装置可实现焊接停止3分钟后自动停机，需要继续焊接时只需将焊条与焊件接触后即可实现自动启动。

发电焊机焊机重量轻、体积小、移动方便，是正规管道施工单位在高、险、沼泽等环境下进行高质量焊接的精良设备。

客服中心

【公司抬头】：上海欧鲍实业有限公司品牌名称一大泽动力

【销售经理】：姚辉锋【在线扣扣】：3087498943

【座机手机】：021-51987644 13020198138（微信）/13854026114

500A双把柴油发电电焊机(大泽动力TOYOTI)

产品编号 TO500A-J

款式 静音

驱动方式 直接连接

额定输出功率 KW 40

绝缘等级 F

电焊机下降特性

单把电流调节范围 80-500A

双把电流调节范围 80-350A

持续率 100%

整流方式 直流输出

适用焊条 2.0-8.0mm

电压波动 自动调节

适用焊条 mm 2.0~8.0

发电机功率

额定输出KW 13

*大输出KW 15

发电机(三相四线)

额定电压 V 220|380

功率因数 % 100

工作状态 连续

发动机

名称 4100DCE (YOTOTI)

形式 四缸 水冷柴油机 静音

缸体数 4

排气量 1400CC

额定转速 rpm 1500/1800

启动方式 电动

燃油型号 0号柴油（夏）-10号柴油（冬）

其他

工作环境温度 -20 ~ 40

油箱容量 l 38

*大尺寸 mm 1900*1220*890

净重 Kg 530/550KG

噪音 dB 70

机油容积 3.5L

连续工作 12H