

工地洗车机，工程洗轮机，工地洗车台

产品名称	工地洗车机，工程洗轮机，工地洗车台
公司名称	东莞市德成环保科技有限公司
价格	12500.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市清溪镇三星村青湖西路御景东方花园2号2102
联系电话	0769-81275082 13712167505

产品详情

一、工地自动洗车平台洗轮机简介

- 1、洗轮机采用智能控制、水循环利用的方式对车辆单轴轮胎和车辆侧面进行清洗作业。
- 2、适用于中度污染的建筑工地、港口、钢铁厂、冶炼厂等工业厂出入口车辆轮胎及车辆侧面清洗。
- 3、清洗洁净度达80%以上，清洗速度1台车不超过60S。（清洗时间可调）
- 4、安装方便，转场快捷。
- 5、水循环系统采用二台水泵。
- 6、系统配置自动投加器添加絮凝剂，加速污泥沉淀和水的循环利用以保证良好的清洗效果。
- 7、特别设计的旋流喷嘴，冲洗强度大，水流离心力强，保证清洗效果。
- 8、高度智能化模块设计，动态的运行指示，可以实现“无人化”全自动运行。结构承载能力高，特殊的安全装置设计，保证了高的功效和可靠性。

二、工地自动洗车平台洗轮机操作说明

洗轮机送电后，打开配电箱开关，此时设备状态为自动模式，

车辆进出洗车平台无需人工操作。洗车流程为：车辆驶入洗车平台，

洗轮机自动感应喷水，车辆驶出洗车平台，喷水停止。如长时间不使用洗轮机，注意：

关闭洗轮机电源开关。

三、工地自动洗车平台洗轮机安装及注意事项

1.连接电源线（确保有足够的容量）

2.蓄水池注满水，接好水泵、外接电源线、信号线等。

3.合上电源开关，进行试车。

4.洗车前，应告知司机洗车步骤。

四、洗轮机保养与维修

1、每日使用前，检查蓄水池内水位，检查池内是否有漂杂物。

2、若发现部分喷嘴不出水，说明水嘴被堵塞，应及时清理。

3、每周检查各连接的紧固情况，发现松动应及时紧固。

4、开通电源情况下，如车辆驶入洗车平台，未能自动喷水请检查是

否有杂物遮挡感应开关，或者检查电源线、信号线有无磨损。

产品参数

型号：DC-100T

设备尺寸(长x宽x高)：2300(L) x3700(W) x1000(H) mm

使用车辆及载重：100T及以下各类工程车辆

冲洗方式：车辆自行

启动方式:自动(感应)手动

配电额定电压:AC380V

配电额定功率:5.5 KW

冲洗时间:1-60(可调) S

冲洗耗水量:小于5(循环) L/辆

冲洗压力:0.3-0.4MPa