

# 供应电动不锈钢蝶阀 DN125

产品名称	供应电动不锈钢蝶阀 DN125
公司名称	江苏东阀流体设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏无锡市北塘区民丰路198号
联系电话	0510-83123233 13812279755

## 产品详情

### 一、电动不锈钢蝶阀 产品概述

电动不锈钢蝶阀适用于两位开关(切断)控制或者调节的工况场合。电动开关蝶阀其结构分为金属密封和软密封结构。金属密封是采用一个"U"型不锈钢密封圈，该精密的弹性密封圈与经过抛光的蝶板三维偏心接触。解决了传统偏心蝶阀在启闭 $0^{\circ} \sim 10^{\circ}$ 瞬间密封面仍处于滑动接触摩擦的弊病,实现蝶板在开启瞬间密封面即分离,关闭接触即密封的效果,达到延长使用寿命、密封性能的目的。软密封结构是采用对夹蝶阀阀体，在其阀体内壁衬氟或者衬胶，打到与蝶板完全密封的状态，保证介质零泄漏。因此电动切断蝶阀被广泛地应用到介质温度 550 的冶金、电力、石油、化工、空气、煤气、可燃气体以及给排水等腐蚀性介质的管道上，是调节流量和截断流体的装置。

### 二、电动不锈钢蝶阀 产品特点

- (1) 结构简单、紧凑、重量轻、易于安装和拆卸、维修方便；
- (2) 采用不锈钢“U”型密封圈，具有一定的弹性无论在高温、低温的情况下，它与蝶板均具有优良的密封性；
- (3) 的三维偏心距，经过严格的计算，“U”型密封圈与蝶板几乎无磨擦，使用寿命长，并具有越关越紧的功能；
- (4) 蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长；
- (5) 结构独特，“开关”仅需转动阀杆 $90^{\circ}$ 即可完成。操作灵活、方便、省力、不受介质压力的高低影响，密封性能可靠；
- (6) 具有耐高温、耐低温、耐腐蚀性强等特征。

### 三、电动不锈钢蝶阀 技术参数

公称通径	DN50 ~ DN1800
公称压力	PN 0.6、1.0、1.6、2.5 MPa
连接形式	法兰式、对夹式
阀板形式	垂直板式
流量特性	近似等百分比、近似快开型
泄露量	硬密封：按GB/T4213-92，为KV值得10 <sup>-4</sup> ；软密封： 零泄漏
基本误差	± 1.5%
回差	± 1.5%
死区	1%
配置执行器类别	JOX、HQ、DZW、3810R系列电动防爆执行器
执行器参数	电源电压：220V、380V、输入信号：4-20mA或1-5V · DC、输出信号：4-20mA · DC 防护等级：相当IP65、IP67 隔爆标志：Exd BT4、B T6(Exd CT4特殊定制)、手操功能：手轮 环境温度：-25 ~ +70 、环境湿度： 95%

#### 四、电动不锈钢蝶阀 产品选型

(1) 阀体参数：公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。

(2) 执行器参数：电源电压、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)

尽量详细提供以上技术参数，方便我公司销售及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！