

# 供应电动高真空蝶阀 GID

产品名称	供应电动高真空蝶阀 GID
公司名称	江苏东阀流体设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏无锡市北塘区民丰路198号
联系电话	0510-83123233 13812279755

## 产品详情

电动高真空蝶阀GID适用于无腐蚀的饱和水蒸汽低真空管路上，作为闭路设备。该系列阀门密封型蝶阀，蝶阀两端轴封处用0.25MPa的压力密封，确保轴封处不泄漏。NKD941X-25C型其结构为双阀座形式，两座之间以及轴端处均为橡胶眯缝与压力水（压值0.25MPa）相结合形式密封。如用户需要，可在阀体闭上加装电热装置。特点：阀门能承受正压力；阀杆上下不窜动主要性能：漏率： $1.3 \times 10^{-9}$  Pa.M3/S；适用压力范围： $1.3 \times 10^{-5}$ Pa ~  $3 \times 10^5$ Pa；工作温度：氟橡胶-25 ~ +150；安装位置：任意；阀板两侧压力差与阀开、关无关；寿命：10000次。主要零件材料 阀体、阀盖、阀杆：碳钢或不锈钢密封件：丁腈橡胶、氟橡胶。参数

适用范围：Apply Range	105 ~ $1.3 \times 10^{-4}$ Pa
阀门漏率：Valve Leak Rate	$1.3 \times 10^{-4}$ Pa.L/S.
适用温度：Applicable Temperature	-25 ~ 80 （丁腈橡胶） -30 ~ 150 （氟橡胶）
电 源：Loop Temperature time	220V/50Hz
安装位置：Install the direction	任意

## 尺寸

Model型号号	DN	D	Do	D1	B	H	B1	L	n-	c
GID-40	40	85	70	44	22	183	139	157	4-	7
GID-50	50	110	90	55	22	195	139	157	4-	7
GID-65	65	125	105	70	26	203	139	157	4-	9
GID-80	80	145	125	85	30	213	139	157	4-	9
GID-100	100	170	145	105	30	231	139	157	4-	12
GID-150	150	220	195	156	35	251	139	157	8-	12
GID-200	200	275	250	208	40	315	147	207	8-	12
GID-250	250	330	300	258	45	343	147	207	8-	14
GID-300	300	380	350	308	55	368	147	207	8-	14
GID-400	400	500	465	408	60	451	182	256	8-	18

GID-500 500

600

565

510

80

535

182

280

12- 18