

供应电动软密封蝶阀 DN100

产品名称	供应电动软密封蝶阀 DN100
公司名称	江苏东阀流体设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏无锡市北塘区民丰路198号
联系电话	0510-83123233 13812279755

产品详情

一、电动软密封蝶阀 产品概述

D971X电动软密封蝶阀是采用一体化结构，接入220VAC电源即可控制运转，也可加入控制模块,输入控制信号（4-20mADC或1-5VDC）进行调节控制。电动软密封蝶阀具有功能强，体积小，轻便宜人，性能可靠，配套简单元，流通能力大，对常温、干净介质，可选用阀板加软密封（橡胶圈、四氟圈）来减少泄漏（可达0.01%），高温高压工况可选用三偏心硬密封阀体。电动软密封蝶阀可广泛应用于食品，环保，轻工，石油，化工，教学设备，造纸，电力等到行业的工业过程自动控制系统中。

二、电动软密封蝶阀 主要设计标准

设计标准	GB/T2238-1989
法兰连接尺寸	GB/T9113.1-2000；GB/T9115.1-2000；JB78
结构长度	GB/T12221-1989
压力试验	GB/T13927-2000；JB/T9092-1999

三、产品特点

（1）电动软密封蝶阀结构简单、紧凑、重量轻、易于安装和拆卸、维修方便；（2）电动软密封蝶阀采用不锈钢“U”型密封圈，具有一定的弹性无论在高温、低温的情况下，它与蝶板均具有优良的密封性；（3）电动软密封蝶阀的三维偏心距，经过严格的计算，“U”型密封圈与蝶板几乎无磨擦，使用寿命长，并具有越关越紧的功能；（4）电动软密封蝶阀蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长；（5）电动软密封蝶阀结构独特，“开关”仅需转动阀杆90°即可完成。操作灵活、方便、省力、不受介质压力的高低影响，密封性能可靠；（6）电动软密封蝶阀具有耐高温、耐低温、耐腐蚀性强等特征。