

# USB AM转航空头4P数据连接线厂家

产品名称	USB AM转航空头4P数据连接线厂家
公司名称	深圳市鸿兴胜电子有限公司
价格	3.00/条
规格参数	品牌:HXS 型号:4P 产地:深圳市
公司地址	广东深圳市宝安区新安街道新安三路88号
联系电话	13554871827 15914908347

## 产品详情

USB AM转航空头4P数据连接线厂家

### 产品特点

- \* 外被采用85P超软REACH/ROHS/UL环保PVC/TPE/PU等进口材料,耐用、环保、专业!
- \* 采用标准USB2.0/USB3.0接口,传输更快捷、更方便,带充电功能。做工精细,质量超好,优质线材,柔软耐用,保证达到480mbps/秒的高速传输!
- \* 线芯全部采用高品质镀锡无氧铜,增加信号传输面,抗氧化,使用寿命高于普通产品50倍!
- \* 线材采用铝箔,编织网双层屏蔽,抗干扰能力更强,信号传输更快更稳定!
- \* 采用独特的信号线对绞方式,增加信号的传输稳定性!
- \* 整个产品制作经过49道标准化制作工艺,26次严格质量检测,完全符合国家检测标准!

### 适宜温度

使用温度范围(Ambient Temperature):-10--40 ° C

环境湿度(Ambient Humidity) : 30%--85%

存储温度(Storage Temp) : -20 ° C--70 ° C

存储湿度(Storage Humidity) : 30%--90%

## 使用说明

1、正常接法 公接母，母接公；

红 白 绿 黑 是标准的配线颜色，分别对应1、2、3、4引脚；

四根线分别是 1-电源 2-数据 3-数据 4-电源

一般的排列方式是：红白绿黑从左到右

定义：

红色 - USB电源 标有 - VCC、Power、5V、5VSB字样

白色 - USB数据线（负） - DATA-、USB D-、PD-、USB D+

绿色 - USB数据线（正） - DATA+、USB D+、PD+、USB D+

黑色 - 地线 - GND、Ground

USB是一种常用的PC接口，只有4根线，两根电源两根信号

2、避免拉扯注塑头，正常力度；

3、本厂产品100-%测试后出货，放心使用！

特征：

1、芯线采用纯铜做导体，传输速度快。

2、线径：5.0mm

采用环保PVC材料，防水性能好。

3、质量好，每条出货前都装机测试，经过严格检测。

4、通过ROHS认证。

一头航空公头，一头航空母头（胶芯主体、合金螺帽）

产品芯数：M12mm 公母对应-2针2孔，3针3孔，4针4孔，5针5孔，6针6孔

使用环境条件：

- 1、环境温度：-25~85
- 2、相对湿度：温度为+40 时可达98%
- 3、大气压力：达4、4kpa
- 4、振动：振频为10~100Hz，加速度达100m/s<sup>2</sup>
- 5、冲击：频率为60~80次/分，加速度达250m/s<sup>2</sup>
- 6、离心：加速度达250m/s<sup>2</sup>

主要技术特性：

- 1、额定电压：接触芯为AC-125V
- 2、额定电流：5A
- 3、接触电阻：5M
- 4、绝缘电阻：正常条件下不小于1500M，恒定温热试验后不小于20M
- 5、温升：额定负荷时，接触对温升应不大于周围环境温度+50
- 6、寿命：插拔500次应不出现有害插头座机械和性能损伤

材质说明：

采用无氧纯铜全新PVC环保胶料做成，注塑成型接头坚固耐用，线身柔软，不易氧化，超耐磨的镀金接头，音质效果佳，高保真，完美无损音质，完美传输。

接点规格：

是第一路为电源，第二路为屏蔽第三路为音频，四路为视频（1红，2黑，3白，4黄），可根据客户要求定做不同接点类型；

适用环境:

车载监控设备专用航空头接口延长线，适用北方寒冷，南方潮湿炎热天气，车载监控设备专用航空头接口延长线，具有牢固简便等特性，在车载晃动、颠簸恶劣环境下不会出现接触不良或信号中断！