

罐顶除尘器振动引风主机除尘器

产品名称	罐顶除尘器振动引风主机除尘器
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区王龙村康敏过滤器材厂
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区王龙村
联系电话	0316-6228011 18833635608

产品详情

含尘气体通过滤袋净化的过程中，随着时间的增加而积附在滤袋上的粉尘越来越多，增加滤袋阻力，致使处理风量逐渐减少，为正常工作，要控制阻力在一定范围内（140--170毫米水柱），一旦超过范围必须对滤袋进行清灰，清灰时由脉冲控制仪顺序触发各控制阀开启脉冲阀，气包内的压缩空气由喷吹管各孔经文氏管喷射到各相应的滤袋内，滤袋瞬间急剧膨胀，使积附在滤袋表面的粉尘脱落，滤袋恢复初始状态。清下粉尘落入灰斗，经排灰系统排出机体。由此使积附在滤袋上的粉尘周期地脉冲喷吹清灰，使净化气体正常通过，保证除尘系统运行。

适合一般粉碎机难以粉碎的韧性、纤维状、海绵状、含油率高、含糖量高的物料的粉碎作业，对硬性和脆性物料粉碎效果也很佳。

集粉碎分级于一体，可以生产D50：2~75 μ 之间任意粒度的产品。

结构紧凑，占地面积小，装机功率低，应用范围广，性价比高。

整机易拆装、清洗，适合换料作业。

设计制作符合GMP、C-GMP、FDA标准。

广泛应用于医药、中草药、化工、食品、保健品、电池材料等行业。

脉冲除尘器是当含尘气体由进风口进入除尘器，首先碰到进出风口中间的斜板及挡板，气流便转向流入灰斗，同时气流速度放慢，由于惯性作用，使气体中粗颗粒粉尘直接流入灰斗。起预收尘的作用，进入灰斗的气流随后折而向上通过内部装有金属骨架的滤袋粉尘被捕集在滤袋的外表面，净化后的气体进入滤袋室上部清洁室，汇集到出风口排出