

辰量现货供应全自动影像测量仪VMC-3020

产品名称	辰量现货供应全自动影像测量仪VMC-3020
公司名称	东莞市辰量仪器设备有限公司
价格	46800.00/台
规格参数	品牌:辰量 型号:VMC-3020 产地:东莞
公司地址	东莞市凤岗镇居委会凤深大道49号
联系电话	0769-87866404 18925804985

产品详情

影像座标测量仪是集光学、精密机械、电子、计算机于一体的精密高效测量仪器。它是一种由高分辨率CCD彩色摄像机、连续变倍物镜、电脑、精密光学尺、高精度工作台与测量软件等组成的高精度、高效率的视频测绘系统。以二维测量为主，可轻易实现测量、检验、校准、逆向工程等目的，被广泛应用于各种行业。如：电子元件、精密模具、刀具、弹簧、导电橡胶、油封止阀、照相机零件、脚踏车零件、汽车零件、PCB加工等，也可用于教学、科研、产品研发等领域

3020A-3D光学影像座标测量 仪产品配置表

序号	品名	规格/品牌	单位	数量	备注
1	仪器机身	采用大理石底座，立柱、工作台，机器永不生锈	台	1	
2	CCD	美国TEO高分辨率彩色CCD1/3" 54万像素	个	1	
3	镜头	OTA镜头0.7-4.5连续变倍	个	1	
4	光栅尺	新天高精度光栅尺,分辨率0.001mm (1um)	条	2	
5	传动	台湾誉展精密滚珠螺杆	条	3	
6	丝杆	台湾誉展	条	3	
7	精准测量软件	专业精准3D自动	套	1	

8	导轨	测量软件 台湾上银交叉滚珠导轨	组	3
9	软件加密狗	CD 定制	个	1
10	光学校正片	CD 定制	块	1
11	视频采集卡	10moons SDK-2000	块	1
12	数据采集卡	雷赛7480	个	1
13	控制系统	雷赛伺服马达控制 制系统	个	3
14	探针	英国雷尼绍	套	1

3020A-3D光学影像座标测量仪规格及参数

仪器型号	3020A-3D
工作台	大理石台尺寸(mm) 500*370 玻璃台尺寸(mm) 360*260 运动行程(mm) X:300mm Y:200mm 调焦行程(mm) (Z轴)150mm
测量与瞄准系统	美国TEO高分辨率摄像机 (CCD) 1/3 " 彩色CCD 540线 变焦物镜倍率:0.7-4.5X 工作距离:90mm 视频放大倍率: 30-225X 显示分辨率:0.0005mm 专业精准3D手动测量软件
示值误差	X.Y (3+L/200)um, (L为被测长度单位:mm)
照明系统	表面光源及透射光源均为LED , 亮度可调。
外形尺寸(mm)(长 × 宽 × 高)	800*550*950
仪器重量 (kg)	300kg
玻璃台承重	15kg
仪器电源	220V (AC) 50HZ