

## 4路485转网络联网模块

产品名称	4路485转网络联网模块
公司名称	深圳市中联创新自控系统康耐德有限公司
价格	599.00/台
规格参数	品牌:康耐德 型号:C2000-B1-SHE0401-CB1 保修期:6年
公司地址	深圳市彩田路中银大厦A座16楼
联系电话	0755-88865168-805 18124181161

## 产品详情

4路485转网络联网模块C2000-B1-SHE0401-CB1是一种稳定可靠的高性能工业级四串口设备联网服务器，它提供RS485到TCP/IP网络和TCP/IP网络到RS485的数据透明传输，它可以使具有RS485串口的设备立即具备联入TCP/IP网络的功能。

C2000-B1-SHE0401-CB1向上提供10/100M以太网接口，向下提供4个标准RS485串行口，通讯参数可通过多种方式设置。C2000-B1-SHE0401-CB1可广泛应用于PLC控制与管理、门禁医疗、楼宇控制、工业自动化、测量仪表及环境动力监控系统、信息家电、LED信息显示设备和CNC管理等。

特点：

采用ARM9处理器+RTOS，具有更强大的实时处理能力；

具有TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等5种操作模式；

用户基于网络的软件。不需要做任何修改就可以与C2000-B1-SHE0401-CB1通讯；

通过安装我们免费提供的虚拟串口软件，用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与C2000-B1-SHE0401-CB1通讯；

对于需要开发软件的用户，我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件；

通过浏览器、设置软件或设置动态库进行参数修改设置；

支持DNS域名解析功能；

低功耗设计，无需散热装置；

看门狗设计，稳定性高；

电源具有良好的过流过压、防反接保护功能。

系统	CPU	32-bit ARM
	RAM	32MB
	Flash	32MB
LAN	以太网	10/100Mbps自适应，RJ45
	保护	内置1.5KV电磁隔离保护
串口接口	串口数量	4个
	串口协议	4个RS485
串口通讯参数	校验	None，Even，Odd，Mark，Space
	数据位	6，7，8
	停止位	1、2
	流量控制	None
	速率	300bps至115200bps
软件特点	协议	ARP，IP，ICMP，TCP，UDP，DHCP，HTTP，DNS
	操作模式	TCP Server，TCP Client，UDP， 虚拟串口，点对点连接
	设定	C2000设置程序，Web浏览器，设置动态库
	提供软件	虚拟串口软件、C2000设置程序、 串口调试工具、网络测试程序、EDSockServer.OCX和EDSockServer.DLL、 设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码
	驱动支持	Windows XP/2003/Vista/7/8/10
电源需求	电源规格	9-27V DC
	最大功率	< 5W
工作环境	操作温度、湿度	-40 ~85，5~95%RH不凝露
	存储温度、湿度	-60 ~125，5~95%RH不凝露
安装&尺寸	安装方式	导轨或支架安装
	尺寸	75*105*30mm