

# QTZ63塔机臂长50米塔机型号规格QTZ5013塔吊自重28T

产品名称	QTZ63塔机臂长50米塔机型号规格QTZ5013塔吊自重28T
公司名称	济南汇友建工机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	标准节截面:1.6 × 2.8 标准节主肢:135 × 10 加强节:135 × 12
公司地址	中国山东济南市章丘市
联系电话	86-0531-81292377 13406062911

## 产品详情

喀什QTZ63塔吊塔身是由基础节和标准节组成，塔身节是由方管组焊而成的长方形空间桁架结构，标准节截面1.6\*2.8；喀什QTZ5013塔吊标准节斜撑为70方管，此款设备标准节互换无障碍。基础节2节主肢135\*12/Q355B方管，标准节12节，共计喀什QTZ5013塔吊整机出厂14节标准节即出厂高度40米。喀什臂长50米塔机选用QTZ63塔吊型号该塔机起重量5T，产自山东汇友塔机公司。

喀什QTZ5013塔吊技术参数

起重力矩kN.m630

起升高度m 倍率 固定式 附着式

= 2 40 150

= 4 40 120

工作幅度50m

工作幅度2.5m

起升机构速度m/min 75 35 40 20

起升功率 18/18/5.4kW

变幅机构速度 速度m/min 0 ~ 40

变幅电机功率kW 4.0

回转机构速度r/min 0 ~ 0.8

回转电机功率kW  $3.7 \times 2$

汇友QTZ5013塔吊的优势在于它的前臂长度50米，平衡臂长度12.5米（较之市面上塔机后臂长度10米的某厂家长出3.5米），它的前臂有5节9米的前臂外加变2米、3米、小车变臂滑轮组而组合而成，可变臂47米、48米、45米、41米、39米、38米、32米、30米、29米、27米等10多种变臂组合，多种作业性能可以自由实现10多种变臂组合适用于不同的施工条件满足。喀什QTZ63塔机臂长50米塔机型号规格QTZ5013塔吊自重28T。